

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
1	MESA RETA LARGURA: 1000MM, PROFUNDIDADE: 600MM, ALTURA: 740MM. DIMENSÕES ESTIMADAS COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. SUPERFÍCIE EM PLACA DE MDP. POSSUI 25 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTOURO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM COM O RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO DE 2,5MM, COM ACORDO COM A NBR 13966, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. SUA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA É POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE COM AUXÍLIO DE PARAFUSO EM AÇO. POSSUI RECORTE CIRCULAR COM PROTEÇÃO EM COPOLÍMERO COM DIÂMETRO DE 60MM PARA A PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL EM PLACA DE MDP. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTOURO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. FIXADA POR MEIO DE PINOS METÁLICOS ROSQUEADOS À ESTRUTURA COM AUXÍLIO DE TAMBORES DE ZAMAK QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DO PAINEL. OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUI DUAS ESTRUTURAS LATERAIS EM AÇO. RECEBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA FIXAR À SAPATA À ESTRUTURA DEVERÁ SER UTILIZADO REBITE DE AÇO. ESTRUTURAS LATERAIS POSSUEM TAMPAS AMOVÍVEIS, AS TAMPAS ESCONDEM A PASSAGEM DE FIAÇÃO E SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 0,60MM. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,20MM, POSSUI UMA PONTEIRA PLÁSTICA DE ACABAMENTO. TRAVESSA INFERIOR PRENSADA EM CHAPA DE AÇO DE 20MM DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS QUE EVITA O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS. LIGANDO ESSAS DUAS TRAVESSAS, DUAS COLUNAS DE AÇO DE 1,20MM DOBRADA COM FORMATO PENTAGONAL E COM REFORÇOS INTERNOS DE AÇO DE 1,20MM, RECEBEM REBITES EM AÇO PARA FIXAÇÃO DOS PINOS E PARAFUSOS.	UNIDADE	55,00	1.034,49	56.896,95

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	CALHA EM AÇO DE 0,90MM DE ESPESSURA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL E PARA PASSAGEM DE CABOS SOB O TAMPO SÃO FIXADAS NAS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. POSSUI SUPORTES INDEPENDENTES EM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM, CONTENDO ENCAIXES PARA TOMADA ELÉTRICA E RJ. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: IMPERIA PREMIUM				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
2	MESA RETA LARGURA: 1400MM, PROFUNDIDADE: 600MM, ALTURA: 740MM. DIMENSÕES ESTIMADAS COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. SUPERFÍCIE EM PLACA DE MDP. POSSUI 25 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM COM O RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO DE 2,5MM, COM ACORDO COM A NBR 13966, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. SUA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA É POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE COM AUXÍLIO DE PARAFUSO EM AÇO. POSSUI RECORTE CIRCULAR COM PROTEÇÃO EM COPOLÍMERO COM DIÂMETRO DE 60MM PARA A PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL EM PLACA DE MDP. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. FIXADA POR MEIO DE PINOS METÁLICOS ROSQUEADOS À ESTRUTURA COM AUXÍLIO DE TAMBORES DE ZAMAK QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DO PAINEL. OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUI DUAS ESTRUTURAS LATERAIS EM AÇO. RECEBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA FIXAR À SAPATA À ESTRUTURA DEVERÁ SER UTILIZADO REBITE DE AÇO. ESTRUTURAS LATERAIS POSSUEM TAMPAS AMOVÍVEIS, AS TAMPAS ESCONDEM A PASSAGEM DE FIAÇÃO E SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 0,60MM. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,20MM, POSSUI UMA PONTEIRA PLÁSTICA DE ACABAMENTO. TRAVESSA INFERIOR PRENSADA EM CHAPA DE AÇO DE 20MM DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS QUE EVITA O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS. LIGANDO ESSAS DUAS TRAVESSAS, DUAS COLUNAS DE AÇO DE 1,20MM DOBRADA COM FORMATO PENTAGONAL E COM REFORÇOS INTERNOS DE AÇO DE 1,20MM, RECEBEM REBITES EM AÇO PARA FIXAÇÃO DOS PINOS E PARAFUSOS.	UNIDADE	63,00	1.252,56	78.911,28

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	CALHA EM AÇO DE 0,90MM DE ESPESSURA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL E PARA PASSAGEM DE CABOS SOB O TAMPO SÃO FIXADAS NAS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. POSSUI SUPORTES INDEPENDENTES EM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM, CONTENDO ENCAIXES PARA TOMADA ELÉTRICA E RJ. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: IMPERIA PREMIUM				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
3	MESA EM L COM AS SEGUINTE DIMENSÕES ESTIMADAS: LARGURA: 1400X1400MM, PROFUNDIDADE: 600X600MM, ALTURA: 740MM DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS).SUPERFÍCIE EM PLACA DE MDP POSSUI 25 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTO RNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM COM O RAO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO DE 2,5MM, COM ACORDO COM A NBR 13966, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. SUA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA É POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE COM AUXÍLIO DE PARAFUSO EM AÇO. POSSUI RECORTE CIRCULAR COM PROTEÇÃO EM COPOLÍMERO COM DIÂMETRO DE 60MM PARA A PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL EM PLACA DE MDP. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTO RNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. FIXADA POR MEIO DE PINOS METÁLICOS ROSQUEADOS À ESTRUTURA COM AUXÍLIO DE TAMBORES DE ZAMAK QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DO PAINEL. COMPONENTES EM AÇO PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. POSSUI TRÊS ESTRUTURAS EM AÇO CARBONO, SENDO DUAS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E UMA PARA SUSTENTAÇÃO CENTRAL. RECEBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA FIXAR À SAPATA À ESTRUTURA DEVERÁ SER UTILIZADO REBITE DE AÇO. ESTRUTURAS LATERAIS POSSUEM TAMPAS AMOVÍVEIS, AS TAMPAS ESCONDEM A PASSAGEM DE FIAÇÃO E SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 0,60MM. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,20MM, POSSUI UMA PONTEIRA PLÁSTICA DE ACABAMENTO. TRAVESSA INFERIOR PRENSADA EM CHAPA DE AÇO DE 20MM DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS QUE EVITA O USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS. LIGANDO ESSAS DUAS TRAVESSAS, DUAS COLUNAS DE AÇO DE 1,20MM DOBRADA COM FORMATO PENTAGONAL E COM REFORÇOS INTERNOS	UNIDADE	52,00	1.865,81	97.022,12

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	DE AÇO DE 1,20MM, RECEBEM REBITES EM AÇO PARA FIXAÇÃO DOS PINOS E PARAFUSOS. ESTRUTURA CENTRAL COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO COM ESPESSURAS DE 1,20MM E 1,50MM, DOBRADA EM FORMATO HEXAGONAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. TAMPA AMOVÍVEL EM AÇO DE 0,75MM DE ESPESSURA E DOIS TUBOS LATERAIS EM FORMATO OBLONGO 29X58MM COM PAREDE DE 1,20MM. DUAS CALHAS EM AÇO DE 0,90MM DE ESPESSURA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL E PARA PASSAGEM DE CABOS SOB O TAMPO SÃO FIXADAS NAS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS. POSSUI SUPORTES INDEPENDENTES EM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM, CONTENDO ENCAIXES PARA TOMADA ELÉTRICA E RJ. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: IMPERIA PREMIUM				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
4	ESTAÇÃO EM T, PARA TRABALHO DE 02 PESSOAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): MEDIDA TOTAL: 2880 MM, PROFUNDIDADE: 1480MM, ALTURA: 740/1100MM PAINÉIS CONCEBIDO EM PLACA DE MDP, A PLACA CONTÉM 18MM DE ESPESSURA. REVESTIDO NAS DUAS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO. SÃO REVESTIDOS EM TODO SEU PERÍMETRO COM FITA DE POLICLORETO DE VINILA COM 1MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADA COM ADESIVO HOTMELT. FIXADAS À ESTRUTURA DO PAINEL DIVISÓRIO PELO SISTEMA DE ENCAIXE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS COLOCADAS NA PARTE INTERNA DAS PLACAS, POSSIBILITANDO A RETIRADA DAS PLACAS DE FECHAMENTO SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR O CONJUNTO. ESQUELETO E ELE: ESQUELETO EM AÇO CARBONO COM BARRAS HORIZONTAIS PRENSADAS E DOBRADAS EM CHAPA DE AÇO COM 1,2MM DE ESPESSURA SENDO A BARRA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,2MM DE ESPESSURA; E BARRAS NA VERTICAL PRENSADAS E DOBRADAS EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,5MM. COM CANAL INTERNO INDEPENDENTE PARA CONDUÇÃO DE CABOS. ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO E INFERIOR EM AÇO CARBONO COM 0,9MM DE ESPESSURA, PRENSADA, DOBRADA E FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE SENDO O ACABAMENTO INFERIOR CONTENDO ESTAMPAS NA PARTE FRONTAL PARA ENCAIXE DE TOMADAS ELÉTRICA E RJ E ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO QUE POSSIBILITA FÁCIL DESENGATE PARA ACESSO LOCAL DESTINADO À TOMADAS ELÉTRICAS E RJ; RECEBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; PARA FIXAR A SAPATA NOS SUPORTES DEVERÁ SER UTILIZADO REBITE DE AÇO. ELE PARA FIXAÇÃO DAS MESAS NOS PAINÉIS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM 1,2MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM PARAFUSOS METÁLICOS. SUPERFÍCIE CONCEBIDO EM MDP, A PLACA POSSUI 25MM DE ESPESSURA. É REVESTIDO COM FITA DE POLICLOROETENO COM 2,5MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 QUE EXIGE QUE O RAIOS MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO SEJA DE 2,5 MM, OS PERFIS SÃO COLADOS COM ADESIVO HOTMELT. A SUPERFÍCIE DEVERÁ	UNIDADE	20,00	5.720,36	114.407,20

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	SER FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE COM AUXÍLIO DE PARAFUSO M6 EM AÇO. POSSUI RECORTE CIRCULAR COM PROTEÇÃO EM COPOLÍMERO COM DIÂMETRO DE 60MM PARA A PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL CONCEBIDO EM MDP, A PLACA POSSUI 18MM DE ESPESSURA. É REVESTIDO COM FITA DE POLICLOROETENO COM 1MM DE ESPESSURA MÍNIMA, OS PERFIS SÃO COLADOS COM ADESIVO HOTMELT. DEVERÁ SER FIXADA POR MEIO DE PINOS DE AÇO M6 ROSQUEADOS À ESTRUTURA COM AUXÍLIO DE TAMBORES DE ZAMAK QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DO PAINEL. ESTRUTURAS, ESTRUTURA CENTRAL E CALHA: COMPOSTA POR TRÊS ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, SENDO DUAS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E UMA PARA SUSTENTAÇÃO CENTRAL. TODAS RECÊBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. ESTRUTURAS LATERAIS POSSUEM TAMPAS AMOVÍVEIS PARA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. ALÉM DA FUNÇÃO ESTÉTICA, AS TAMPAS ESCONDEM A PASSAGEM DE FIAÇÃO E SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO COM ESPESSURA DE 0,75MM. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,2MM E UTILIZA UMA PONTEIRA PLÁSTICA DE ACABAMENTO. TRAVESSA INFERIOR PRENSADA EM CHAPA DE AÇO DE 2MM DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS E CONSEQUENTEMENTE NÃO HÁ NECESSIDADE DE UTILIZAR PONTEIRAS PLÁSTICAS NA TRAVESSA INFERIOR. LIGANDO ESSAS DUAS TRAVESSAS, DUAS COLUNAS DE AÇO DE 1,2MM DOBRADA COM FORMATO PENTAGONAL E COM REFORÇOS INTERNOS DE AÇO DE 1,2MM. ESTRUTURA CENTRAL É COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO COM ESPESSURAS DE 1,2MM E 1,5MM, DOBRADA EM FORMATO HEXAGONAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. TAMPA AMOVÍVEL EM AÇO DE 0,75MM DE ESPESSURA E DOIS TUBOS LATERAIS EM FORMATO OBLONGO 29X58MM COM PAREDE DE 1,2MM. DUAS CALHAS EM AÇO DE 0,90MM DE ESPESSURA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL E PARA PASSAGEM DE CABOS SOB O TAMPO SÃO FIXADAS NAS ESTRUTURAS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M6. POSSUI SUPORTES INDEPENDENTES EM CHAPA DE AÇO DE 1,20MM, CONTENDO ENCAIXES PARA TOMADA ELÉTRICA E RJ. PARA FIXAR À SAPATA À				

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	ESTRUTURA DEVERÁ SER UTILIZADO REBITE DE AÇO. REBITES M6 EM AÇO NAS COLUNAS PARA FIXAÇÃO DOS PINÓS E PARAFUSOS M6. VISTA DE ACABAMENTO CONCEBIDO EM PLACA DE MDF, A PLACA CONTÉM 18MM DE ESPESSURA. É APLICADO TINTA PU TEXTURIZADA. OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: ROMA				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
5	ESTAÇÃO EM X, PARA TRABALHO DE 04 PESSOAS. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): MEDIDA TOTAL: 2880 MM, PROFUNDIDADE: 2880MM, ALTURA: 740/1100MM PAINÉIS: CONFECCIONADAS EM PLACA DE MDP, É UM COMPOSTO DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE. AS PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE SÃO DERIVADAS DE ÁRVORES DE EUCALIPTO E PINUS DAS ÁREAS DE REFLORESTAMENTO. SÃO AGLUTINADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA SINTÉTICA POR MEIO DA AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR, A PLACA CONTÉM 18MM DE ESPESSURA. REVESTIDO NAS DUAS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM, TEXTURIZADO, SEMI FOSCO E ANTIRREFLEXO. SÃO REVESTIDOS EM TODO SEU PERÍMETRO COM FITA DE POLICLORETO DE VINILA COM 1MM DE ESPESSURA MÍNIMA, COLADA COM ADESIVO HOTMELT. FIXADAS À ESTRUTURA DO PAINEL DIVISÓRIO PELO SISTEMA DE ENCAIXE, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS COLOCADAS NA PARTE INTERNA DAS PLACAS, POSSIBILITANDO A RETIRADA DAS PLACAS DE FECHAMENTO SEM NECESSIDADE DE DESMONTAR O CONJUNTO. ESQUELETO E ELE: ESQUELETO EM AÇO CARBONO COM BARRAS HORIZONTAIS PRENSADAS E DOBRADAS EM CHAPA DE AÇO COM 1,2MM DE ESPESSURA SENDO A BARRA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,2MM DE ESPESSURA; E BARRAS NA VERTICAL PRENSADAS E DOBRADAS EM AÇO COM ESPESSURA DE 1,5MM. COM CANAL INTERNO INDEPENDENTE PARA CONDUÇÃO DE CABOS. ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO E INFERIOR EM AÇO CARBONO COM 0,9MM DE ESPESSURA, PRENSADA, DOBRADA E FIXADA À ESTRUTURA POR MEIO DE ENCAIXE SENDO O ACABAMENTO INFERIOR CONTENDO ESTAMPAS NA PARTE FRONTAL PARA ENCAIXE DE TOMADAS ELÉTRICA E RJ E ACABAMENTO INTERMEDIÁRIO QUE POSSIBILITA FÁCIL DESENGATE PARA ACESSO LOCAL DESTINADO À TOMADAS ELÉTRICAS E RJ; RECEBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO; PARA FIXAR A SAPATA NOS SUPORTES DEVERÁ SER UTILIZADO REBITE DE AÇO. ELE PARA FIXAÇÃO DAS MESAS NOS PAINÉIS, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM 1,2MM DE ESPESSURA. FIXADOS COM PARAFUSOS METÁLICOS. SUPERFÍCIE: CONCEBIDO EM MDP, PAINEL	UNIDADE	13,00	9.970,22	129.612,86

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	FORMADO POR PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE. SÃO LIGADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA ARTIFICIAL POR MEIO DA AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR. AS PARTÍCULAS DE MADEIRA SÃO PROVENIENTES DE ÁRVORES DE REFLORESTAMENTO. REVESTIDO NAS DUAS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. A PLACA POSSUI 25MM DE ESPESSURA. É REVESTIDO COM FITA DE POLICLOROETENO COM 2,5MM DE ESPESSURA MÍNIMA, EM CONFORMIDADE COM A NBR 13966 QUE EXIGE QUE O RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO COM O USUÁRIO SEJA DE 2,5 MM, OS PERFIS SÃO COLADOS COM ADESIVO HOTMELT. A SUPERFÍCIE DEVERÁ SER FIXADA NA ESTRUTURA METÁLICA POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE COM AUXÍLIO DE PARAFUSO M6 EM AÇO. POSSUI RECORTE CIRCULAR COM PROTEÇÃO EM COPOLÍMERO COM DIÂMETRO DE 60MM PARA A PASSAGEM DE FIOS. PAINEL FRONTAL: CONCEBIDO EM MDP, PAINEL FORMADO POR PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE. SÃO LIGADAS E COMPACTADAS ENTRE SI COM RESINA ARTIFICIAL POR MEIO DA AÇÃO CONJUNTA DE PRESSÃO E CALOR. AS PARTÍCULAS DE MADEIRA SÃO PROVENIENTES DE ÁRVORES DE REFLORESTAMENTO. REVESTIDO NAS DUAS FACES COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. A PLACA POSSUI 18MM DE ESPESSURA. É REVESTIDO COM FITA DE POLICLOROETENO COM 1MM DE ESPESSURA MÍNIMA, OS PERFIS SÃO COLADOS COM ADESIVO HOTMELT. DEVERÁ SER FIXADA POR MEIO DE PINOS DE AÇO M6 ROSQUEADOS À ESTRUTURA COM AUXÍLIO DE TAMBORES DE ZAMAK QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DO PAINEL. ESTRUTURAS, ESTRUTURA CENTRAL E CALHA: COMPOSTA POR TRÊS ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO, SENDO DUAS PARA SUSTENTAÇÃO LATERAL E UMA PARA SUSTENTAÇÃO CENTRAL. TODAS RECEBEM SAPATAS COM REGULAGEM DE ATÉ 15MM PARA CORREÇÃO DE POSSÍVEIS DESNÍVEIS DO PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. ESTRUTURAS LATERAIS POSSUEM TAMPAS AMOVÍVEIS PARA ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO. ALÉM DA FUNÇÃO ESTÉTICA, AS TAMPAS ESCONDEM A PASSAGEM DE FIAÇÃO E SÃO CONFECCIONADAS EM AÇO CARBONO COM				

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	ESPESSURA DE 0,75MM. TRAVESSA SUPERIOR EM TUBO DE AÇO 40X20MM COM PAREDE DE 1,2MM E UTILIZA UMA PONTEIRA PLÁSTICA DE ACABAMENTO. TRAVESSA INFERIOR PRENSADA EM CHAPA DE AÇO DE 2MM DE ESPESSURA, COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS E CONSEQUENTEMENTE NÃO HÁ NECESSIDADE DE UTILIZAR PONTEIRAS PLÁSTICAS NA TRAVESSA INFERIOR. LIGANDO ESSAS DUAS TRAVESSAS, DUAS COLUNAS DE AÇO DE 1,2MM DOBRADA COM FORMATO PENTAGONAL E COM REFORÇOS INTERNOS DE AÇO DE 1,2MM. ESTRUTURA CENTRAL É COMPOSTA POR CHAPA DE AÇO COM ESPESSURAS DE 1,2MM E 1,5MM, DOBRADA EM FORMATO HEXAGONAL PARA PASSAGEM DE FIAÇÃO. TAMPA AMOVÍVEL EM AÇO DE 0,75MM DE ESPESSURA E DOIS TUBOS LATERAIS EM FORMATO OBLONGO 29X58MM COM PAREDE DE 1,2MM. DUAS CALHAS EM AÇO DE 0,90MM DE ESPESSURA COM FUNÇÃO ESTRUTURAL E PARA PASSAGEM DE CABOS SOB O TAMPO SÃO FIXADAS NAS ESTRUTURAS ATRAVÉS D				
	MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: ROMA				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
6	GAVETEIRO MÓVEL COM AS SEGUINTE DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 520MM, ALTURA: 545MM. TAMPO EM PLACA DE MDP. POSSUI 25 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM COM O RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO DE 2,5MM, COM ACORDO COM A NBR 13966, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. SUA FIXAÇÃO NA ESTRUTURA METÁLICA É POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA SUPERFÍCIE COM AUXÍLIO DE PARAFUSO EM AÇO. O TAMPO DEVERÁ SER FIXADO NAS LATERAIS E AO TRASEIRO POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NO PRÓPRIO TAMPO COM AUXÍLIO DE PINO EM AÇO E TAMBORES DE ZAMAK. TODO O CORPO EM PLACA DE MDP. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. AS LATERAIS SÃO ESTRUTURAIS NO GAVETEIRO, É FIXADA AO FUNDO, AO TAMPO E AO TRASEIRO. UTILIZA BUCHA METÁLICA, PINO METÁLICO E TAMBOR METÁLICO PARA REALIZAR A MONTAGEM. TODAS AS PEÇAS DEVERAM SER FIXADAS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA MADEIRA COM AUXÍLIO DE PINO METÁLICO E TAMBORES EM ZAMAK EMBUTIDOS NAS PEÇAS. AS FRENTES SÃO FIXADAS NAS GAVETAS EM AÇO POR PARAFUSOS METÁLICOS, NA FRENTE SUPERIOR HÁ UMA TRANCA QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DAS DEMAIS GAVETAS COM UM SISTEMA INTERNO COM BARRA DE ALUMÍNIO E PINOS METÁLICOS. TRANCA METÁLICA COM BORDA E PINO, É FIXADA COM PARAFUSO METÁLICO. A CHAVE TEM CAPA PLÁSTICA DUPLA FACE E É DO TIPO DOBRÁVEL. CADA FRENTE CONTÉM UM PUXADOR METÁLICO ARCADE FIXADO COM PARAFUSOS PADRÃO M4 NO POSTERIOR DE CADA PORTA E FRENTE. NO FUNDO É FIXADO RODÍZIOS, DOIS COM TRAVA E DOIS SEM, COM PARAFUSOS METÁLICOS. OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A	UNIDADE	45,00	1.127,03	50.716,35

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	PÓ. O CORPO DAS GAVETAS É DOBRADO PARA FORMAR UMA CAIXA, COM DOBRAS NA LATERAL PARA REFORÇO. TAMPAS NA FRENTE E ATRÁS DO CORPO DA GAVETA PARA FECHAMENTO DA CAIXA. CORREDIÇAS COMPOSTA POR QUATRO COMPONENTES EM AÇO COM DESLIZAMENTO EM RODAS DE NYLON COM ABERTURA PARCIAL. SÃO FIXADAS DUAS NA LATERAL DO GAVETEIRO COM PARAFUSOS METÁLICOS E DUAS NAS GAVETAS SÃO SOLDADAS ANTES DA PINTURA. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: IMPERIA PREMIUM				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
7	GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS, TODO EM PLACA DE MDP. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. AS LATERAIS SÃO ESTRUTURAIS NO GAVETEIRO, É FIXADA AO FUNDO, AO TAMPO E AO TRASEIRO. UTILIZA BUCHA METÁLICA, PINO METÁLICO E TAMBOR METÁLICO PARA REALIZAR A MONTAGEM. TODAS AS PEÇAS DEVERAM SER FIXADAS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA MADEIRA COM AUXÍLIO DE PINO METÁLICO E TAMBORES EM ZAMAK EMBUTIDOS NAS PEÇAS. AS FRENTES SÃO FIXADAS NAS GAVETAS EM AÇO POR PARAFUSOS METÁLICOS, NA FRETE SUPERIOR HÁ UMA TRANCA QUE AO GIRAR REALIZA O TRAVAMENTO DAS DEMAIS GAVETAS COM UM SISTEMA INTERNO COM BARRA DE ALUMÍNIO E PINOS METÁLICOS. TRANCA METÁLICA COM BORDA E PINO, É FIXADA COM PARAFUSO METÁLICO. A CHAVE TEM CAPA PLÁSTICA DUPLA FACE E É DO TIPO DOBRÁVEL. CADA FRETE CONTÉM UM PUXADOR METÁLICO ARCADEADO FIXADO COM PARAFUSOS PADRÃO M4 NO POSTERIOR DE CADA PORTA E FRETE. OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. O CORPO DAS GAVETAS É DOBRADO PARA FORMAR UMA CAIXA, COM DOBRAS NA LATERAL PARA REFORÇO. TAMPAS NA FRETE E ATRÁS DO CORPO DA GAVETA PARA FECHAMENTO DA CAIXA. CORREDIÇÃ COMPOSTA POR QUATRO COMPONENTES EM AÇO COM DESLIZAMENTO EM RODAS DE NYLON COM ABERTURA PARCIAL. SÃO FIXADAS DUAS NA LATERAL DO GAVETEIRO COM PARAFUSOS METÁLICOS E DUAS NAS GAVETAS SÃO SOLDADAS ANTES DA PINTURA. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA: 400MM, PROFUNDIDADE: 460MM, ALTURA: 295MM. MARCA: GEBB WORK FABRICANTE: GEBB WORK MODELO/VERSÃO: LCONTRACT	UNIDADE	47,00	541,44	25.447,68

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
8	ARMÁRIO ALTO COM AS DIMENSÕES ESTIMADAS: LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 500MM, ALTURA: 1600MM(COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS), TAMPO EM PLACA DE MDP. POSSUI 25 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM COM O RAIO MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO DE 2,5MM, COM ACORDO COM A NBR 13966, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. O TAMPO DEVERÁ SER FIXADO NAS LATERAIS E AO TRASEIRO POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NO PRÓPRIO TAMPO COM AUXÍLIO DE PINO M6 EM AÇO E TAMBORES DE ZAMAK. PRATELEIRAS, FUNDO, TRASEIRO, LATERAIS E PORTAS EM PLACA DE MDP, PLACA ESTA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE E PROVENIENTES DE ÁRVORES DE REFLORESTAMENTO. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTORNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. AS LATERAIS SÃO ESTRUTURAIS NO ARMÁRIO, SÃO FIXADAS AO FUNDO, AO TAMPO, AO TRASEIRO E NA PRATELEIRA FIXA. TODAS AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA MADEIRA COM AUXÍLIO DE PINO METÁLICO M6 E TAMBORES EM ZAMAK EMBUTIDOS NAS PEÇAS. AO GIRAR O TAMBOR SERÁ FEITO O TRAVAMENTO DOS COMPONENTES. NO FUNDO É FIXADO SAPATAS REDONDAS DE 50MM DE DIÂMETRO E COM REGULAGEM DE ALTURA DE ATÉ 15MM PARA POSSÍVEIS DESNÍVEL NO PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. É FIXADA POR PARAFUSOS METÁLICOS. AS PORTAS SÃO FIXADAS NAS LATERAIS POR MEIO DE DOBRADIÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS METÁLICOS. DOBRADIÇAS EM ZAMAK, ABERTURA DO EIXO DE ATÉ 270°, COM PEQUENO TRAVAMENTO AO FINAL DO CURSO PARA QUE A PORTA NÃO SE ABRA INVOLUNTARIAMENTE. O TRAVAMENTO DA PORTA É REALIZADO TANTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PELA FECHADURA COMPOSTA DE PEÇAS METÁLICA. OS	UNIDADE	42,00	2.083,48	87.506,16

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	COMPONENTES DA FECHADURA SÃO OS GANCHOS, BATENTE REGULÁVEL, GUIAS DAS BARRAS E BARRAS EM ALUMÍNIO. A CHAVE TEM CAPA PLÁSTICA DUPLA FACE E É DO TIPO DOBRÁVEL. NA PORTA ESQUERDA HÁ DUAS PEQUENAS CHAPAS DE AÇO COM 1,20MM DE ESPESSURA FIXADA COM PARAFUSOS, PARA REALIZAR O TRAVAMENTO DA MESMA. CADA PORTA CONTÉM UM PUXADOR METÁLICO ARCADO FIXADO COM PARAFUSOS PADRÃO M4 NO POSTERIOR DE CADA PORTA. AS PRATELEIRAS REGULÁVEIS, NO TOTAL DE 4 UNIDADES, SÃO FIXADAS COM SUPORTE EM LIGA METÁLICA CROMADO EM FUROS NAS LATERAIS, A REGULAGEM DAS PRATELEIRAS É POSSÍVEL SER FEITA A CADA 32MM. MARCA: GEBB WORK FABRICANTE: GEBB WORK MODELO/VERSÃO: LCONTRACT				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
9	ARMÁRIO Estante alta aberta, com medidas 800x478x1600 mm dimensões estimadas (com possibilidade de variação em até 5% para mais ou menos): largura: 800mm, profundidade: 480mm, altura: 1600mm tampo e prateleiras: confeccionados em placa de MDP, a placa contém 25mm de espessura para o tampo e 18mm para prateleiras. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. Todas revestidas apenas na frente com fita de policloreto de vinila com 2,5mm de espessura mínima, em conformidade com a NBR 13966 que exige que o raio mínimo da borda de contato com o usuário seja de 2,5 mm. Os outros lados são revestidos com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. O tampo deverá ser fixado nas laterais e ao posterior por meio de buchas metálicas rosqueadas no próprio tampo com auxílio de pino M6 em aço e tambores de zamak. Há dois tipos de prateleira, uma fixa através de pino M6 de aço e tambor de zamak encravado na prateleira. Ao girar o tambor será feito o travamento da prateleira. E quatro prateleiras reguláveis, que utiliza um suporte de zamak cromado para encaixar em furos na lateral, esses furos nas laterais permite a regulagem da altura da prateleira. Fundo, posterior e laterais: confeccionados em placa de MDP, a placa contém 18mm de espessura. Revestido nas duas faces com filme termo prensado de melamínico com espessura de 0,2 mm, texturizado, semi fosco e antirreflexo. Revestidos em todo seu perímetro com fita de policloreto de vinila com 1mm de espessura mínima, os perfis são colados com adesivo hotmelt. As laterais são estruturais no armário, é fixada ao fundo, ao tampo, ao posterior e a prateleira fixa. Utiliza bucha metálica, pino metálico e tambor metálico para realizar a montagem. Todas as peças deveram ser fixadas por meio de buchas metálicas rosqueadas na própria madeira com auxílio de pino metálico M6 e tambores em zamak embutidos nas peças. No fundo é fixado sapatas redondas de 50mm de diâmetro e com regulagem de altura de até 15mm para possíveis desnível no	UNIDADE	45,00	1.650,56	74.275,20

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. É FIXADA POR PARAFUSOS METÁLICOS BICROMATIZADOS. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: IMPERIA PREMIUM				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
10	ARMÁRIO BAIXO COM AS SEGUINTE DIMENSÕES : LARGURA: 800MM, PROFUNDIDADE: 600MM, ALTURA: 740MM (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS). TAMPO EM PLACA DE MDP, PLACA ESTA COMPOSTA POR PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE E PROVENIENTES DE ÁRVORES DE REFLORESTAMENTO. POSSUI 25 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTO RNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2,5MM COM O RAI O MÍNIMO DA BORDA DE CONTATO DE 2,5MM, COM ACORDO COM A NBR 13966, AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. O TAMPO DEVERÁ SER FIXADO NAS LATERAIS E AO TRASEIRO POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NO PRÓPRIO TAMPO COM AUXÍLIO DE PINO M6 EM AÇO E TAMBORES DE ZAMAK. PRATELEIRAS, FUNDO, TRASEIRO, LATERAIS E PORTAS EM PLACA DE MDP. POSSUI 18 MM E DEVE POSSUIR UM REVESTIMENTO EM AMBAS AS FACES DE MELAMÍNICO COM ESPESSURA DE 0,2MM, TEXTURIZADO, SEMIFOSCO E ANTIRREFLEXO. É REVESTIDO EM TODO SEU CONTO RNO COM FITA DE POLICLOROETENO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM AS FITAS DEVEM SER COLADAS COM ADESIVO HOTMELT. AS LATERAIS SÃO ESTRUTURAIS NO ARMÁRIO, SÃO FIXADAS AO FUNDO, AO TAMPO E AO TRASEIRO. TODAS AS PEÇAS DEVEM SER FIXADAS POR MEIO DE BUCHAS METÁLICAS ROSQUEADAS NA PRÓPRIA MADEIRA COM AUXÍLIO DE PINO METÁLICO M6 E TAMBORES EM ZAMAK EMBUTIDOS NAS PEÇAS. AO GIRAR O TAMBOR SERÁ FEITO O TRAVAMENTO DOS COMPONENTES. NO FUNDO É FIXADO SAPATAS REDONDAS DE 50MM DE DIÂMETRO E COM REGULAGEM DE ALTURA DE ATÉ 15MM PARA POSSÍVEIS DESNÍVEL NO PISO, COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. É FIXADA POR PARAFUSOS METÁLICOS. AS PORTAS SÃO FIXADAS NAS LATERAIS POR MEIO DE DOBRADIÇAS METÁLICAS E PARAFUSOS METÁLICOS. DOBRADIÇAS EM ZAMAK, ABERTURA DO EIXO DE ATÉ 270°, COM PEQUENO TRAVAMENTO AO FINAL DO CURSO PARA QUE A PORTA NÃO SE ABRA INVOLUNTARIAMENTE. O TRAVAMENTO DA PORTA É REALIZADO TANTO NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR PELA FECHADURA COMPOSTA DE PEÇAS METÁLICA. OS COMPONENTES DA FECHADURA SÃO OS GANCHOS, BATENTE	UNIDADE	32,00	1.151,73	36.855,36

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	REGULÁVEL, GUIAS DAS BARRAS E BARRAS EM ALUMÍNIO. A CHAVE TEM CAPA PLÁSTICA DUPLA FACE E É DO TIPO DOBRÁVEL. NA PORTA ESQUERDA HÁ DUAS PEQUENAS CHAPAS DE AÇO COM 1,20MM DE ESPESSURA FIXADA COM PARAFUSOS, PARA REALIZAR O TRAVAMENTO DA MESMA. CADA PORTA CONTÉM UM PUXADOR METÁLICO ARCADEADO FIXADO COM PARAFUSOS PADRÃO M4 NO POSTERIOR DE CADA PORTA. A PRATELEIRA REGULÁVEL É FIXADA COM SUPORTE EM LIGA METÁLICA CROMADO EM FUROS NAS LATERAIS, A REGULAGEM DAS PRATELEIRAS É POSSÍVEL SER FEITA A CADA 32MM. MARCA: GEBB WORK FABRICANTE: GEBB WORK MODELO/VERSÃO: LCONTRACT				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
11	LONGARINA 2 LUGARES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESTRUTURA DA BASE EM AÇO COMPOSTA POR UM PAR DE LATERAL NO FORMATO DE UM U EM TUBO DE AÇO REDONDO COM 31,75MM DE PAREDE DE 1,50MM. INTERLIGADAS COM UMA TRAVESSA DE TUBO DE AÇO RETANGULAR COM 80X40MM DE PAREDE 2MM. ACABAMENTO EM FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE AÇO COM 0,9MM DE ESPESSURA. TRAVA INFERIOR EM BARRA DE AÇO 25,4X6,35MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COMPOSTOS POR DOIS TUBOS DE AÇO REDONDO DE 25,40MM COM PAREDE DE 1,50MM, DOBRADO COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ACOMODAR AS COSTAS DO USUÁRIO. UTILIZA-SE CHAPA 1,5MM PARA MAIOR RESISTÊNCIA DA PEÇA. E FIXADO SOBRE DUAS BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4X6,35MM PERPENDICULAR AOS TUBOS E DUAS BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4X6,35MM PARALELO AOS TUBOS ENTREPOSTAS NAS BARRAS PERPENDICULARES. SUPORTE EM CHAPA ESTRUTURAL DE AÇO DE 3MM PARA ENCAIXE NA TRAVESSA DA BASE DA LONGARINA E DUAS BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4X6,35MM INCLINADAS PARA DAR REFORÇO AS ESTAS CHAPAS ESTRUTURAIS. FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSO E PORCA EM AÇO. RECEBE SAPATAS INCLINADAS COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. ESPALDAR PLÁSTICO, INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI DIMENSÕES DE 285MM DE ALTURA E 462MM DE LARGURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUMNA VERTEBRAL. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO MEDINDO 17X9MM, POSSUI QUATRO FILEIRAS NO SENTIDO HORIZONTAL. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE NO PRÓPRIO ENCOSTO AUXILIADO POR UM BOTÃO DE FIXAÇÃO DE CADA LADO. LOGOTIPO DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO. ASSENTO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CURVATURA ANATÔMICA E PIGMENTADO NA COR. POSSUI 395MM DE COMPRIMENTO E 460MM DE LARGURA. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO MEDINDO 16X8MM, POSSUI UMA FILEIRA NO SENTIDO HORIZONTAL. FIXADO NA	UNIDADE	30,00	1.534,75	46.042,50

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	ESTRUTURA ATRAVÉS DE QUATRO REBITES DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 4,8X40MM. LOGOTIPO DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA: 1015MM, PROFUNDIDADE: 575MM, ALTURA: 810MM. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: ERGOPLAX				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
12	LONGARINA 3 LUGARES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES : OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. ESTRUTURA DA BASE EM AÇO COMPOSTA POR UM PAR DE LATERAL NO FORMATO DE UM U EM TUBO DE AÇO REDONDO COM 31,75MM DE PAREDE DE 1,50MM. INTERLIGADAS COM UMA TRAVESSA DE TUBO DE AÇO RETANGULAR COM 80X40MM DE PAREDE 2MM. ACABAMENTO EM FORMATO DE ARCO EM CHAPA DE AÇO COM 0,9MM DE ESPESSURA. TRAVA INFERIOR EM BARRA DE AÇO 25,4X6,35MM. ESTRUTURA DO ENCOSTO E ASSENTO COMPOSTOS POR DOIS TUBOS DE AÇO REDONDO DE 25,40MM COM PAREDE DE 1,50MM, DOBRADO COM LEVE INCLINAÇÃO PARA ACOMODAR AS COSTAS DO USUÁRIO. UTILIZA-SE CHAPA 1,5MM PARA MAIOR RESISTÊNCIA DA PEÇA. E FIXADO SOBRE DUAS BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4X6,35MM PERPENDICULAR AOS TUBOS E DUAS BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4X6,35MM PARALELO AOS TUBOS ENTREPOSTAS NAS BARRAS PERPENDICULARES. SUPORTE EM CHAPA ESTRUTURAL DE AÇO DE 3MM PARA ENCAIXE NA TRAVESSA DA BASE DA LONGARINA E DUAS BARRAS DE FERRO CHATO DE 25,4X6,35MM INCLINADAS PARA DAR REFORÇO AS ESTAS CHAPAS ESTRUTURAIS. FIXADO A ESTRUTURA COM PARAFUSO E PORCA EM AÇO. RECEBE SAPATAS INCLINADAS COMPOSTA DE MATERIAL COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS E ABRASÃO. ESPALDAR PLÁSTICO, INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA, POSSUI DIMENSÕES DE 285MM DE ALTURA E 462MM DE LARGURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA, DE FORMA A PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, SE ADAPTANDO MELHOR À COLUMNA VERTEBRAL. PEGA-MÃO PARA AUXILIAR EM MOVIMENTAÇÕES E TRANSPORTE. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO MEDINDO 17X9MM, POSSUI QUATRO FILEIRAS NO SENTIDO HORIZONTAL. FIXADO NA ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE NO PRÓPRIO ENCOSTO AUXILIADO POR UM BOTÃO DE FIXAÇÃO DE CADA LADO. LOGOTIPO DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PARTE POSTERIOR DO ENCOSTO. ASSENTO PLÁSTICO, INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CURVATURA ANATÔMICA E PIGMENTADO NA COR. POSSUI 395MM DE COMPRIMENTO E 460MM DE LARGURA. FUROS DE AERAÇÃO EM DESENHO ELÍPTICO MEDINDO 16X8MM, POSSUI UMA FILEIRA NO SENTIDO HORIZONTAL. FIXADO NA	UNIDADE	45,00	1.866,28	83.982,60

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	ESTRUTURA ATRAVÉS DE QUATRO REBITES DE ALUMÍNIO, COM MEDIDAS DE 4,8X40MM. LOGOTIPO DO FABRICANTE ESTAMPADO NA PARTE INFERIOR DO ASSENTO. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS):LARGURA: 1502MM, PROFUNDIDADE: 575MM, ALTURA: 810MM. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: ERGOPLAX				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
13	SOFÁ DE 1 LUGAR COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ALMOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 28 KG/M³ E 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1 DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE EUCATEX DE 3 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1 DE ESPESSURA. PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO SOFÁ EM ALUMÍNIO POLIDO. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI). DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA: 540 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 550 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 330 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 540 MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 790 MM, ALTURA TOTAL: 720 MM, LARGURA TOTAL: 840 MM.	UNIDADE	11,00	3.256,17	35.817,87

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: ENJOY				
	FABRICANTE: ENJOY				
	MODELO/VERSÃO: DAY				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
14	SOFÁ DE 2 LUGARES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ALMOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 28 KG/M³ E 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1 DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE EUCATEX DE 3 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1 DE ESPESSURA. PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO SOFÁ EM ALUMÍNIO POLIDO. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI). DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA: 990 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 550 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 330 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 990 MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 790 MM, ALTURA TOTAL: 720 MM, LARGURA TOTAL: 1300 MM.	UNIDADE	23,00	4.612,00	106.076,00

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: ENJOY FABRICANTE: ENJOY MODELO/VERSÃO: DAY				
15	SOFÁ 3 LUGARES COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 18 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 30 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/ LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO DE 10 MM DE ESPESSURA COM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/ LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ALMOFADA EM ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 28 KG/M³ E 150 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1 DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. LATERAIS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE EUCATEX DE 3 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 20 MM DE ESPESSURA MÉDIA, ESPUMA EXPANDIDA/ LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR, ISENTA DE CFC, COM DENSIDADE DE 23 KG/M³ E 7 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO SOFÁ EM MADEIRA DE 1 DE ESPESSURA. PÉS DE SUSTENTAÇÃO DO SOFÁ EM ALUMÍNIO POLIDO. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI). DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA: 1540 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 550 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 330 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 1540 MM, PROFUNDIDADE TOTAL: 790 MM, ALTURA TOTAL: 720 MM, LARGURA TOTAL: 1840 MM.	UNIDADE	23,00	5.727,64	131.735,72

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MARCA: ENJOY				
	FABRICANTE: ENJOY				
	MODELO/VERSÃO: DAY				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
16	LONGARINA ESTOFADA DE 3 LUGARES COM BRAÇOS. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA DO ASSENTO: 485 MM, PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 465 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 450 MM, PROFUNDIDADE DA LONGARINA: 600 MM, ALTURA TOTAL DA LONGARINA: 950 MM, LARGURA DO CONJUNTO: 1650 MM ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 13 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA ANATÔMICA NO ENCOSTO DE FORMA À PERMITIR A ACOMODAÇÃO DAS REGIÕES DORSAL E LOMBAR, ADAPTANDO-SE MELHOR À COLUNA VERTEBRAL. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, MONTADA POR PARAFUSOS, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. SUPORTE DO ENCOSTO FABRICADO EM MOLA DE AÇO SAE 1020 COM 76,20 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, CURVADA E NERVURADA À FRIO PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA. A FIXAÇÃO DO ENCOSTO NA MOLA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA "X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ENCOSTO. A FIXAÇÃO DO CONJUNTO ENCOSTO E MOLA NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA "X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA DO ASSENTO. ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGÜÍNEA. - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 A 60 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. CONTRA CAPA DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR	UNIDADE	56,00	3.720,82	208.365,92

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	PRETA, MONTADA POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO, AUXILIANDO EM FUTURAS MANUTENÇÕES. A FIXAÇÃO DO ASSENTO NA ESTRUTURA METÁLICA É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA "X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. APOIA BRAÇOS INJETADOS EM POLIURETANO TEXTURIZADO INTEGRAL SKIN, SOBRE ALMA DE AÇO SAE 1020 REDONDA COM 7,94 MM DE DIÂMETRO, PÉS DE FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 6,35 MM DE ESPESSURA TRATADA QUIMICAMENTE E PINTADA NA COR PRETA. A FIXAÇÃO DO BRAÇO NO ASSENTO É FEITA COM PARAFUSOS SEXTAVADOS GRAU 5 SAE J429 DO TIPO FLANGEADO COM TRAVA MECÂNICA NO FLANGE, NA BITOLA "X 20 FPP E PORCAS DE GARRA ENCRAVADAS E REBITADAS NA MADEIRA. ESTRUTURA DA LONGARINA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X50 MM COM 1,06 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, DUPLOS NA ESTRUTURA HORIZONTAL, TRAVESSAS FABRICADAS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1020 FQD COM 4,76 MM DE ESPESSURA. ENCAIXE CÔNICO FABRICADO EM CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020 FQD COM 2,25 MM DE ESPESSURA. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO. PÉ LATERAL FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 RETANGULAR 30X70 MM COM 1,20 MM DE ESPESSURA DA PAREDE COM ENCAIXE CÔNICO E BASE DO PÉ FABRICADO EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL SAE 1010/1020 OBLONGO 40X77 MM COM 1,90 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM POR ENCAIXE CÔNICO NA ESTRUTURA DA LONGARINA. PARA LONGARINAS DE 4 E 5 LUGARES É ADICIONADO PÉ CENTRAL FABRICADO NA MESMA ESPECIFICAÇÃO DOS PÉS LATERAIS PARA AUMENTAR A RESISTÊNCIA DO CONJUNTO. SAPATAS INJETADAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, COM ENGATE NO TUBO PARA EVITAR QUE SE SOLTEM DO MESMO. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY, A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO				

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI).				
	MARCA: PLAXMETAL				
	FABRICANTE: PLAXMETAL				
	MODELO/VERSÃO: OPERATIVA PLUS				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
20	MESA DE REUNIÃO COM PÉ EM TRAVA DE AÇO. TAMPO: CONFECCIONADO EM CHAPAS DE MADEIRA MDP BP 25 MM DE MÉDIA DENSIDADE (MÉDIUM DENSITY PARTICLEBOARD). O TAMPO É ENCABEÇADO ATRAVÉS DE FITA DE BORDO 2 MM DE ESPESSURA PRODUZIDA EM POLIESTIRENO, APLICADAS COM ADESIVO HOT MELT, SUAS ARESTAS RECEBEM ACABAMENTO COM RAIO ERGONÔMICO DE 2MM. ESTRUTURA METÁLICA: PÉ LATERAL, PRODUZIDO COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 TUBOS VERTICAIS 50X50X1,20 E TUBO HORIZONTAL 50X30X1,20, SÃO SOLDADAS CHAPINHAS CONECTORAS U 120X95X2,25 PRODUZIDAS EM CHAPAS DE AÇO SAE 1010/1020 CORTADA EM GUILHOTINA HIDRÁULICA, FURAÇÕES EM MATRIZ DE PRECISÃO SOLDADAS PELO PROCESSO MIG. LONGARINAS PRODUZIDAS EM AÇO TUDO 50X30X1,50 FURAÇÕES EM MATRIZ DE PRECISÃO. PÉ CENTRAL: CHAPA SUPERIOR CORTADA A LAZER COM ESPESSURA DE 2,25MM FURAÇÕES OBLONGAS PARA REGULAGEM, TUBO VERTICAL 50X50X1,20 UNIDOS COM AÇO 3/16 SOLDADOS PELO PROCESSO MIG, PASSAGEM DE FIAÇÃO CENTRAL COM TAMPAS REMOVÍVEIS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO 0,90MM. CONECTIVIDADE: O MÓVEL RECEBE TRÊS CALHAS CONDUTORAS PRODUZIDAS EM CHAPA DE AÇO SAE 0,90X1200X3000 E CORTADAS EM GUILHOTINA HIDRÁULICA COM DIMENSÕES 600X200X50. ELEMENTO DE CONECTIVIDADE RECEBE RECORTES PARA TOMADAS E CONECTORES RJ SENDO 3 PARA TOMADAS ELÉTRICAS, MEDINDO 40MM X 21MM CADA RECORTE. POSSUI AINDA 4 RECORTES PARA CONECTORES RJ45, MEDINDO 20X15MM. FIXADA AO MÓVEL COM PARAFUSOS 4,5X20 ZINCADO AMARELO CABEÇA PANELA. ACOMPANHAM 9 TOMADAS 2P+T 10A/250V INJETADAS EM PVC NA COR PRETA ACABAMENTO DA CONECTIVIDADE EM ALUMÍNIO PINTADO. LAVAGEM PELO PROCESSO DE IMERSÃO ATRÁVES DE DESENGRAXE, ÁGUA, REFINADOR, FOSFATIZAÇÃO, ÁGUA, PASSIVADOR E SECAGEM EM ESTUFA POR 15 MINUTOS. RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA PÓ E CURA EM ESTUFA A 200°C POR 15MINUTOS. MONTAGEM: OS PÉS METÁLICOS RECEBEM PONTEIRAS 50X50 PRODUZIDAS EM POLIESTIRENO DE ALTA RESISTÊNCIA COM ROSCA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DA SAPATAS REGULÁVEIS. O TAMPO RECEBE BUCHA AMERICANA M6X13 FIXADO A ESTRUTURA METÁLICA COM PARAFUSOS M6X16 CABEÇA PANELA. AS LONGARINAS SÃO FIXADAS COM PARAFUSO M6X16. DIMENSÕES APROXIMADAS	UNIDADE	15,00	7.576,73	113.650,95

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	(VARIAÇÃO DE ATÉ 5%): LARGURA: 3150MM PROFUNDIDADE: 1200MM ALTURA: 735MM. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: WORKPRO				
21	ESTANTE EM AÇO COR CINZA, ALTURA: 2400 MM, LARGURA: 925 MM, PROFUNDIDADE: 600 MM E COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: QUATRO PERFIS DOBRADOS CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM 1,90MM DE ESPESSURA, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PARAFUSOS QUE PROPORCIONA FACILIDADE DE MANUSEIO DAS PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS QUE TERÃO REGULAGEM A CADA 50MM. DOIS PERFIS CONFORMADOS COM UM VINCO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO COM 0,90MM DE ESPESSURA. ESTES PERFIS SÃO MONTADOS NA PARTE LATERAL EXTERNA DA ESTANTE FORMANDO UMA CRUZ, SENDO PARAFUSADO NA COLUMNA E PRATELEIRA SIMULTANEAMENTE. SETE PRATELEIRAS DOBRADAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO COM 0,90MM DE ESPESSURA, SENDO REMOVÍVEIS E AJUSTÁVEIS. CADA PRATELEIRA POSSUI UM REFORÇO EM AÇO DOBRADO EM U NA CHAPA COM 0,90MM DE ESPESSURA. A MONTAGEM DELAS É FEITA ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS. COMPONENTES EM AÇO PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES ESTIMADAS COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: EURO	UNIDADE	30,00	1.562,21	46.866,30

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
25	ARMÁRIO DE AÇO TODO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM 0,50MM DE ESPESSURA, COM 04 PRATELEIRAS, SENDO 01 FIXA E 03 REGULÁVEIS PARA CADA PORTA, COM DUAS PORTAS, SENDO QUE, CADA PORTA DEVERÁ CONTER TRÊS DOBRADIÇAS INTERNAS E UMA FECHADURA UNIVERSAL PARA MÓVEIS DE AÇO COM ROTAÇÃO DE 90 GRAUS COM DUAS CHAVES. POSSUI REFORÇO INTERNO TIPO ÔMEGA, PUXADOR FIXADO NA PRÓPRIA PORTA NO SENTIDO HORIZONTAL COM ACABAMENTO EM COPOLÍMERO. SISTEMA DE CREMALHEIRA PARA REGULAGEM DAS PRATELEIRAS A CADA 50MM. ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM 0,50MM DE ESPESSURA. BASE E TAMPO SÃO FIXADOS NAS LATERAIS ATRAVÉS DE SOLDA A PONTO. POSSUI FUNDO UNIDO AS LATERAIS. OS COMPONENTES EM AÇO DEVEM SER PINTADOS PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): ALTURA: 1980 MM, LARGURA: 900 MM, PROFUNDIDADE: 400 MM MARCA: MARZO VITORINO FABRICANTE: MARZO VITORINO MODELO/VERSÃO: EURO	UNIDADE	20,00	2.519,93	50.398,60



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
30	CARTEIRA ESCOLAR ESTOFADA COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): ALTURA DO ENCOSTO: 350 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 425 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM, LARGURA DO ASSENTO: 465 MM, ALTURA DO ASSENTO ATÉ O PISO: 460 MM, LARGURA DA LONGARINA: 1530 MM SUPERFÍCIE DE TRABALHO LATERAL EM PAINEL DE PARTÍCULAS DE MADEIRA DE MÉDIA DENSIDADE, POSSUI ESPESSURA DE 18 MM. SÃO PAINÉIS PRODUZIDOS A PARTIR DE PARTÍCULAS DE MADEIRA EM CAMADAS COM A ADIÇÃO DE ADESIVO SINTÉTICO, SUBMETIDOS À AÇÃO DO CALOR E PRESSÃO. INVÓLUCRO EM AMBOS LADOS COM FILME TERMO PRENSADO DE MELAMINICO COM ESPESSURA DE 0,2 MM. TODO ARREMATE NA SUPERFÍCIE DE TRABALHO LATERAL É FEITO COM BORDA DE POLICLOROETENO, POSSUI 1MM DE ESPESSURA E SUA FIXAÇÃO É FEITA COM ADESIVO TERMOPLÁSTICO. POSSUI TRÊS BUCHAS EM AÇO PADRÃO M6 NA FACE INFERIOR DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO LATERAL. A SUPERFÍCIE É FIXADA NA ESTRUTURA DE AÇO POR TRÊS PARAFUSO EM AÇO. O CORPO ESTRUTURAL DA CARTEIRA EM AÇO. POSSUI PÉS LATERAIS DOBRADOS COM FÓRMATO DE SEMIARCO EM TUBO COM DIÂMETRO DE 25,40 MM E COM ESPESSURA DA CHAPA DE 1,50 MM, AO FINAL DO SEMIARCO POSSUI DOBRA PARA USO DE PONTEIRAS PLÁSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E ABRASÃO. PARA JUNÇÃO DOS SEMIARCOS, UTILIZA-SE DUAS TRAVESSAS RETAS INFERIORES EM TUBO COM DIÂMETRO DE 22,20 MM E COM ESPESSURA DA CHAPA DE 2,00 MM. ESSAS TRAVESSAS POSSUEM FUROS PARA ENCAIXE DE CINCO TARUGOS DE AÇO COM 6,35 MM DE DIÂMETRO, OS TARUGOS FAZEM A LIGAÇÃO DAS TRAVESSAS E DÁ SUSTENTAÇÃO AOS MATERIAIS ESCOLARES. POSSUI DUAS BARRAS SUPERIORES EM TUBO DE AÇO COM DIÂMETRO DE 22,20 MM E COM ESPESSURA DA CHAPA DE 2,00 MM, UMA COM DOBRA DE 90° E OUTRA COM DUAS DOBRAS DE 90°, AMBAS DÃO SUSTENTAÇÃO AOS DOIS SUPORTES DO ASSENTO E ENCOSTO E AO SUPORTE DA SUPERFÍCIE DE TRABALHO LATERAL. OS DOIS APOIOS DE ASSENTO/ENCOSTO SÃO FIXADOS SOBRE AS DUAS BARRAS PARALELAS SUPERIORES, CONFECCIONADO EM BARRA DE AÇO CHATA DE 38,10 X 6,35 MM. O COMPONENTE QUE DÁ SUSTENTAÇÃO À SUPERFÍCIE DE TRABALHO LATERAL É PRODUZIDO COM TUBO COM DIÂMETRO DE 25,40 MM E COM ESPESSURA	UNIDADE	130,00	1.482,86	192.771,80

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	DA CHAPA DE 1,50 MM, POSSUI TRÊS FUROS VAZADOS PARA A PASSAGEM DOS PARAFUSOS QUE PRENDEM À SUPERFÍCIE. A BARRA QUE POSSUI DUAS DOBRAS DE 90° DÁ APOIO AO COMPONENTE DE SUSTENTAÇÃO DA SUPERFÍCIE E DÁ SUPORTE A UM PEQUENO GANCHO PARA MOCHILA CONFECCIONADO EM FERRO CHATO DE 12,70 X 3,20 MM. O CORPO ESTRUTURAL RECEBE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. REALIZADO POR MEIO DE ESTÁGIOS DE BANHO DE DESENGRAXE ALCALINO, ENXAGUE COM ÁGUA DEIONIZADA, REPETIÇÃO DO ENXAGUE COM ÁGUA DEIONIZADA COM O OBJETIVO DE ELIMINAR COMPLETAMENTE OS RESÍDUOS DESENGRAXANTES DAS PEÇAS TRATADAS, EM SEGUIDA RECEBEM UMA FINA CAMADA DE ÓXIDO DE ZIRCÔNIO PELO TRATAMENTO NANOCERÂMICO COM O OBJETIVO DE ELEVAR À ADERÊNCIA DA TINTA APLICADA E MAIOR RESISTÊNCIA À OXIDAÇÃO. PARA FINALIZAR O BANHO É REALIZADO ENXAGUE UTILIZANDO ÁGUA DEIONIZADA COM O OBJETIVO DE ELIMINAR O ÁCIDO FLUORZIRCÔNICO DAS PEÇAS TRATADAS NO ESTÁGIO ANTERIOR. APÓS O BANHO AS PEÇAS PASSAM POR FORNO DE SECAGEM, A APLICAÇÃO DA TINTA É REALIZADA PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICO COM POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA E POR FIM ELEVADOS A UMA TEMPERATURA DE ATÉ 200° C A FIM DE OBTER A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE PINTURA. ENCOSTO ESTOFADO COM ESTRUTURA INTERNA COMPOSTA POR COMPENSADO MULTILAMINADO COM 14 MM DE ESPESSURA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 44 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50 KG/M3. MOLA SUPORTE EM AÇO COM 76,20 MM DE LARGURA, ESPESSURA 6,35 MM. COM REVESTIMENTO A ESCOLHA E CARENAGEM DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. ASSENTO ESTOFADO COM ESTRUTURA INTERNA COMPOSTA POR COMPENSADO MULTILAMINADO COM 14 MM DE ESPESSURA E ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA E DENSIDADE DE 50 KG/M3. COM REVESTIMENTO A ESCOLHA E CARENAGEM DO ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO. MARCA: FRISOKAR FABRICANTE: FRISOKAR MODELO/VERSÃO: CAD.UNIVER.				

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
31	POLTRONA ESPALDAR ALTO COM BRAÇOS . ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO EM FORMATO DE CONCHA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADO NA ESPUMA, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, FIXADO NA ESTRUTURA DO BRAÇO POR PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA FLANGEADA PARA PLÁSTICO. MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA E O ACIONAMENTO DA TRAVA DO RELAX SÃO FEITOS POR ALAVANCAS INDEPENDENTES. FLANGE SUPERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0° E -5° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA ESTAMPADA CROMADA DE 5 HASTES FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 2,65 MM DE ESPESSURA, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1012 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE. POSSUI SISTEMA DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS	UNIDADE	85,00	2.123,73	180.517,05

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), WECO, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MÍCRONS DE ESPESSURA. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: SUPREMA				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
32	POLTRONA - POLTRONA MATERIAL ESTRUTURA: AÇO , MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO: POLTRONA ESPALDAR MÉDIO COM BRAÇOS. ENCOSTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA TOTAL EM FORMATO DE CONCHA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 60 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO FORMADO POR COSTURAS LATERAIS E CENTRAIS EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADO NA ESPUMA, FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, FIXADO NA ESTRUTURA DO BRAÇO POR PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA FLANGEADA PARA PLÁSTICO. MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. A REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA E O AÇIONAMENTO DA TRAVA DO RELAX SÃO FEITOS POR ALAVANCAS INDEPENDENTES. FLANGE SUPERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0° E -5° E FUROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA ESTAMPADA CROMADA DE 5 HASTES FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 2,65 MM DE ESPESSURA, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1012 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA	UNIDADE	65,00	1.804,32	117.280,80

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	HASTE. POSSUI SISTEMA DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO, NA COR PRETO LISO SEMI-BRILHO, COM CAMADA MÉDIA DE 60 MICRONS DE ESPESSURA. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): ALTURA DO ENCOSTO: 500 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 480 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 475 MM, LARGURA DO ASSENTO: 500 MM, ALTURA DO ASSENTO: 475-580 MM. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: SUPREMA				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
33	POLTRONA ENCOSTO ALTO COM BRAÇOS . ENCOSTO FABRICADO EM CONCHA ÚNICA FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 28 KG/M³ E 80 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO DO ENCOSTO EM CEC COM COSTURAS DUPLAS HORIZONTAIS EM DESENHO PRÓPRIO, PREVIAMENTE FIXADO ÀS ESPUMAS, E POSTERIORMENTE FIXADO POR GRAMPOS COM ACABAMENTO ZINCADO NA MADEIRA. ASSENTO FABRICADO EM CONCHA ÚNICA FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 18 MM DE ESPESSURA. POSSUI CURVATURA NA PARTE FRONTAL DO ASSENTO PARA EVITAR O ESTRANGULAMENTO NA CORRENTE SANGUÍNEA. ESPUMA EXPANDIDA/LAMINADA EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 33 KG/M³ COM 70 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ESTRUTURA DO BRAÇO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO NBR 6658 COM 4,75 MM DE ESPESSURA COM ACABAMENTO CROMADO. APÓIA BRAÇOS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO NA COR PRETA, FIXADO NA ESTRUTURA DO BRAÇO POR PARAFUSOS PHILIPS CABEÇA FLANGEADA PARA PLÁSTICO. MECANISMO DO TIPO RELAX, COM SISTEMA DE TRAVAMENTO NA POSIÇÃO DE TRABALHO OU EM LIVRE FLUTUAÇÃO, COM AJUSTE DE TENSÃO DA MOLA ATRAVÉS DE MANÍPULO FRONTAL. FLANGE E CONE INFERIOR FABRICADO EM CHAPA DE AÇO COM 3,00 MM DE ESPESSURA ESTAMPADO A FRIO E TUBO DE GIRO FABRICADO EM AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 19,05 MM DE DIÂMETRO E 1,90 MM DE ESPESSURA DA PAREDE. OS COMPONENTES SÃO UNIDOS POR SOLDA DO TIPO MIG FORMANDO UM CONJUNTO PARA POSTERIOR MONTAGEM NO FLANGE SUPERIOR COM PINO DE GIRO FABRICADO EM AÇO TREFILADO MACIÇO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO. ASSENTO COM INCLINAÇÃO FIXA ENTRE 0 E -5° E FUIROS COM DISTÂNCIA ENTRE CENTRO DE 160X200MM. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SISTEMA DE REGULAGEM DA ALTURA DA CADEIRA COM MOLA À GÁS DIN 4550 COM 115	UNIDADE	100,00	2.440,45	244.045,00

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA ESTAMPADA CROMADA DE 5 HASTES FABRICADA EM CHAPA DE AÇO COM 2,65 MM DE ESPESSURA, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE. POSSUI SISTEMA DE ACOPLAMENTO PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUNA INJETADO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): LARGURA DO ENCOSTO: 490 MM, ALTURA DO ENCOSTO: 470 MM, LARGURA DO ASSENTO: 460 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 480 MM. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: OPERATIVA				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
34	POLTRONA ENCOSTO MÉDIO COM BRAÇOS. ENCOSTO ESTRUTURA INJETADA, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ COM 44 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. APÓIA BRAÇOS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE L FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO FIXA COM 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO COM ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE, ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE,	UNIDADE	80,00	2.155,65	172.452,00

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	SOLDADAS COM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1012 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO COM AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI). DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): ALTURA DO ENCOSTO: 500 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 460 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 470 MM, LARGURA DO ASSENTO: 485 MM, ALTURA DA SUPERFÍCIE DO ASSENTO: 450-565 MM. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: OPERATIVA PLUS				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
35	POLTRONA ENCOSTO BAIXO COM BRAÇOS. ENCOSTO ESTRUTURA INJETADA, EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. - ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ COM 44 MM DE ESPESSURA MÉDIA. ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE COM 14 MM DE ESPESSURA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 50 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. APÓIA BRAÇOS E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE L FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 85 MM DE CURSO. MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO FIXA COM 3° DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO, RECOBERTO POR CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO COM ESFERAS TRATADAS TERMICAMENTE, ARRUELAS DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM. CAPA TELESCÓPICA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO TEXTURIZADO NA COR PRETA, DIVIDIDO EM 3 PARTES ENCAIXADAS, USADO PARA PROTEGER A COLUNA. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE,	UNIDADE	120,00	1.727,44	207.292,80

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	SOLDADAS COM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1012 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO COM AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY. A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI). MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: OPERATIVA PLUS				



Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
36	CADEIRA GIRATÓRIA ESPALDAR BAIXO. ENCOSTO: ESTRUTURA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO ESTRUTURADO COM NERVURAS, BORDA DE ANCORAGEM DA COLA E CANAL PARA GRAMPOS. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 A 55 KG/M³ COM 40 MM DE ESPESSURA MÉDIA NO ENCOSTO. ASSENTO FABRICADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO RESINADO, MOLDADO ANATOMICAMENTE A QUENTE, COM 13 MM DE ESPESSURA. ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM POLIURETANO FLEXÍVEL MICROCELULAR DE ALTA RESISTÊNCIA, ISENTO DE CFC, COM DENSIDADE CONTROLADA DE 45 À 55 KG/M³ COM 50 MM DE ESPESSURA MÉDIA. REVESTIMENTO EM COURO ECOLÓGICO OU POLIÉSTER. APOIA BRAÇOS SL E CORPO DO BRAÇO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO TEXTURIZADO NA COR PRETA, COM ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE L FABRICADA EM CHAPA DE AÇO SAE 1020 COM 50,50 MM DE LARGURA E 6,35 MM DE ESPESSURA, PINTADA, COM 7 POSIÇÕES DE REGULAGEM DE ALTURA FEITA POR BOTÃO INJETADO EM POLIAMIDA 6, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO. A ESTRUTURA VERTICAL EM FORMATO DE L POSSUI 2 FUROS OBLONGOS, PERMITINDO AJUSTE HORIZONTAL POR PARAFUSO COM UTILIZAÇÃO DE CHAVE COM CURSO DE 25 MM EM CADA BRAÇO DURANTE A MONTAGEM DO BRAÇO NO ASSENTO. MECANISMO COM SISTEMA RECLINADOR DO ENCOSTO, DE ESTRUTURA MONOBLOCO, SOLDADO POR PROCESSO MIG EM CÉLULA ROBOTIZADA, COM ASSENTO FIXO E COM INCLINAÇÃO COM 3º DE INCLINAÇÃO E 2 FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO ASSENTO COM DISTÂNCIA ENTRE CENTROS DE 125 X 125 MM E 160 X 200 MM. SUPORTE DO ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE CATRACA COM 12 POSIÇÕES, TOTALIZANDO 80 MM DE CURSO. ALAVANCA DE ACIONAMENTO DO SRE POSSUI DUAS FORMAS DE ACIONAMENTO. COLUNA CENTRAL DESMONTÁVEL FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 50,80 MM DE DIÂMETRO E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, ROLAMENTO/MANCAL AXIAL DE GIRO, ARRUELA DE AÇO TEMPERADO DE ALTA RESISTÊNCIA, BUCHA MANCAL DE GIRO INJETADA EM POLIACETAL E RECALIBRADA NA MONTAGEM, SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA DA CADEIRA POR COLUNA DE	UNIDADE	120,00	1.656,46	198.775,20

**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
	MOLA À GÁS DIN 4550 CLASSE 4 COM 115 MM DE CURSO NOMINAL COM TOLERÂNCIA DE 5 MM PARA MAIS OU PARA MENOS, QUANDO MEDIDA MONTADA, DEVIDO À COMPRESSÃO DOS COMPONENTES. BASE GIRATÓRIA DESMONTÁVEL COM ARANHA DE 5 HASTES FABRICADA COM TUBOS DE AÇO SAE 1010/1020 RETANGULAR 20X30 MM E 1,50 MM DE ESPESSURA DE PAREDE, SOLDADAS EM CONE CENTRAL FABRICADO EM TUBO AÇO SAE 1010/1020 REDONDO COM 57,15 MM DE DIÂMETRO E 2,25 MM DE ESPESSURA DE PAREDE. PINO DO RODÍZIO FABRICADO DE BARRA DE AÇO TREFILADO SAE 1213 REDONDO COM 10 MM DE DIÂMETRO SOLDADO NA EXTREMIDADE DA HASTE EM FUROS DO TIPO FLANGEADO, EVITANDO QUE SE SOLTEM, COBERTA POR POLAINA INJETADA EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO NA COR PRETA COM SISTEMA DE ENCAIXE PLÁSTICO ENTRE CONE DA ARANHA E A COLUMA, APOIADA SOBRE 5 RODÍZIOS DE GIRO DUPLO COM 50 MM DE DIÂMETRO EM NYLON COM CAPA, ESFERA METÁLICA INSERIDA NA ESTRUTURA, QUE FACILITA O GIRO, BANDA DE ROLAGEM EM NYLON PARA USO EM CARPETES, TAPETES E SIMILARES. OS COMPONENTES METÁLICOS PINTADOS POSSUEM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE ATRAVÉS DE BANHO NANOCERÂMICO POR SPRAY.- A TINTA UTILIZADA PARA A PINTURA É EM PÓ, DO TIPO HÍBRIDA (POLIÉSTER - EPÓXI), W-ECO. DIMENSÕES ESTIMADAS (COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO EM ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS): ALTURA DO ENCOSTO: 365 MM, LARGURA DO ENCOSTO: 425 MM, PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 430 MM, LARGURA DO ASSENTO: 465 MM, ALTURA DO ASSENTO: 460-575 MM. MARCA: PLAXMETAL FABRICANTE: PLAXMETAL MODELO/VERSÃO: OPERAIVA PLUS				
120	CADEIRA FIXA, MATERIAL ASSENTO: MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ENCOSTO: AÇO CARBONO, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO CARBONO, ACABAMENTO ESTRUTURA: PINTADO EM EPÓXI, TIPO BASE: FIXO, TIPO ENCOSTO: FIXO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SEM BRAÇO, TIPO PÉ: 4 PÉS. MARCA: FRISOKAR FABRICANTE: FRISOKAR MODELO/VERSÃO: CAD/FIX.	UNIDADE	90,00	316,90	28.521,00
				Valor total da proposta:	2.916.243,27

O valor total dessa proposta é de R\$2.916.243,27 (dois milhões novecentos e dezesseis mil e duzentos e quarenta e três reais e vinte e sete centavos).



**NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA****Rua:** TRAVESSA DR ENEAS PINHEIRO, 16, PEDREIRA, Belém - PA **CEP:** 66083-156**Telefone:** (91) 3038-7903/(91) 98129-9761**CNPJ:** 46.475.822/0001-20 **IE:** 15.835.265-3 **IM:** 429.421-9**Email:** newmoveispa@gmail.com

Ao Órgão 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA. Pregão Eletrônico N° 52023. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R\$ Unitário	Valor Total
------	-----------	---------	-----	--------------	-------------

Dados Comerciais:**Banco:** SICREDI**Conta:** 10272-3**Agencia:** 2001

Validade da proposta: 60 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 meses

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

Observações:

GARANTIA: 12 MESES

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

BELÉM - PA, 20 de Março de 2023

Representante Legal

KLAUS FREDERICO BENDER

RG:5759301 SSP PA**CPF:**008.274.212-06