

À Empresa Brasil de Comunicação S/A - EBC

Nº DO PREGÃO: 31/2022

DATA DE ABERTURA: 29/11/2022

HORÁRIO: 09h30min. (horário de Brasília).

MODEDALIDADE - Sistema de Registro de Preços

CRITERIO DE JULGAMENTO - Menor Preço Total Global Equalizado por Item

ENCARTE B
PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos e sistemas de transmissão de televisão digital em ISDB-Tb, incluindo montagem, instalação, integração, ativação, realização de testes e garantia de funcionamento pelo período de 36 (trinta e seis) meses para os itens 1, 2, 3, 4, 16, 43, 54.

DATA DE ABERTURA: 29/11/2022.

HORÁRIO: 09h30min (horário de Brasília).

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	Qtd	Preço Unitário	Valor Total
1	Conversor de Áudio Analógico para Áudio sob IP, padrão Dante, de 16 canais de entrada e 16 canais de saída, com as seguintes características técnicas mínimas: 1. Freqüência de amostragem: 44,1k / 48k / 88,2k / 96k Hz; 2. Taxa de bits de quantização: 16/24 bits; 3. Entradas de Linha; a. Conector: D-sub 25 pinos fêmea × 2 - Parafusos de bloqueio No.4-40 UNC (tipo em polegadas); b. Níveis nominais de entrada: + 4dBu, + 6dBu (somente quando o nível máximo de entrada é + 15dBu); c. Níveis máximos de entrada: + 24dBu, + 22dBu, + 20dBu, + 18dBu, + 15dBu (definido pelos interruptores REF. LEVEL); d. Impedância de entrada: 10kΩ ou superior. 4. Saídas de Linha; a. Conector: D-sub 25 pinos fêmea × 2 - No.4-40 UNC (tipo em polegadas) b. Impedância de saída: 200Ω ou inferior c. Impedância de carga aplicável: 2kΩ ou superior d. Níveis nominais de saída: + 4dBu, + 6dBu (somente quando o nível de saída máximo é + 15dBu) e. Níveis máximos de produção + 24dBu, + 22dBu, + 20dBu, + 18dBu, + 15dBu (definido pelos interruptores REF. LEVEL) 5. Tipo de Conexão: RJ-45 × 2; 6. Protocolo de transmissão: Dante ; 7. Padrão Gigabit Ethernet: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab); 8. Potência: 14W; Acessórios inclusos: a. Cabo de alimentação; b. kit de parafusos de montagem em rack c. Manual do proprietário;	CJ	13	R\$ 116.944,26	R\$ 1.520.275,38

	d. Painel de conexões para 16 entradas de áudio, padrão XRL Fêmea, compatível com rack de 19", acompanhado de cabo de conexão; e. Painel de conexões para 16 saídas de áudio, padrão XRL Macho, compatível com rack de 19", acompanhado de cabo de conexão; f. 50 (cinquenta) conectores com padrão de conexão XLR, gênero macho, Modelo: NEUTRIX XLR MACHO NC3-MXX; g. 50 (cinquenta) conectores com padrão de conexão XLR, gênero fêmea, Modelo: NEUTRIX XLR FÊMEA NC3-FXX; h. 305 metros de cabo de áudio profissional Modelo: Belden 9451 (2 x22AWG). Observações: Marca: TASCAM Modelo: ML-16D Pais Origem: EUA Garantia: 36 meses				
2	Conversor de Áudio Analógico para Áudio sob IP, padrão Dante, de 32 canais de entrada e 32 canais de saída Características técnicas: 1. Frequência de amostragem: 44,1k / 48k / 88,2k / 96k Hz; 2. Taxa de bits de quantização: 16/24 bits; 3. Entradas de Linha; a. Conector:D-sub 25 pinos fêmea × 2 - Parafusos de bloqueio No.4-40 UNC (tipo em polegadas); b. Níveis nominais de entrada: + 4dBu, + 6dBu (somente quando o nível máximo de entrada é + 15dBu); c. Níveis máximos de entrada: + 24dBu, + 22dBu, + 20dBu, + 18dBu, + 15dBu (definido pelos interruptores REF. LEVEL); d. Impedância de entrada: 10kΩ ou superior. 4. Saídas de Linha; a. Conector: D-sub 25 pinos fêmea × 2 - No.4-40 UNC (tipo em polegadas) b. Impedância de saída: 200Ω ou inferior c. Impedância de carga aplicável: 2kΩ ou superior d. Níveis nominais de saída: + 4dBu, + 6dBu (somente quando o nível de saída máximo é + 15dBu) e. Níveis máximos de produção + 24dBu, + 22dBu, + 20dBu, + 18dBu, + 15dBu (definido pelos interruptores REF. LEVEL) 5. Tipo de Conexão: RJ-45 × 2; 6. Protocolo de transmissão: Dante ; 7. Padrão Gigabit Ethernet: 1000BASE-T (IEEE 802.3ab); 8. Potência: 22W; Acessórios inclusos: a. Cabo de alimentação; b. kit de parafusos de montagem em rack	CJ	8	R\$ 214.238,62	R\$ 1.713.908,96

	c. Manual do proprietário; d. Será fornecido 02 (dois) painéis de conexões para 16 entradas de áudio, padrão XLR Fêmea, compatível com rack de 19", acompanhado de cabo de conexão; e. Será fornecido 02 (dois) painéis de conexões para 16 saídas de áudio, padrão XLR Macho, compatível com rack de 19", acompanhado de cabo de conexão; f. 100 (cem) conectores com padrão de conexão XLR, gênero macho, Modelo: NEUTRIX XLR MACHO NC3-MXX; g. 100 (cem) conectores com padrão de conexão XLR, gênero fêmea, Modelo: NEUTRIX XLR FÊMEA NC3-FXX; h. 610 metros de cabo de áudio profissional Modelo: Belden 9451 (2 x22AWG). Observações: Marca: TASCAM Modelo: ML-32D Pais Origem: EUA Garantia 36 meses				
3	Interface de áudio IP, com as seguintes características técnicas mínimas: 1. Pré-amplificadores de microfone; a. Impedância da fonte: 150 Ohms; b. Alimentação fantasma: + 48VDC, comutável; 2. Entradas de linha analógica; a. Impedância de entrada: > 40 k Ohms, balanceada; b. Faixa de entrada nominal: Seleccionável, +4 dBu ou -10dBv; 3. Saídas de linha analógica; a. Impedância da fonte de saída: <50 Ohms balanceada; b. Impedância de carga de saída: 600 Ohms, mínimo; 4. Entradas e saídas de áudio digital; a. Impedância: 110 Ohm, balanceada; b. Formato do sinal: AES3 (AES / EBU); c. Conformidade de entrada AES3: 24 bits com conversão de taxa de amostragem; 5. Resposta de Frequência; a. Qualquer entrada para qualquer saída: +/- 0,5 dB, 20 Hz a 20 kHz; 6. Latência; a. Entrada analógica para saída analógica, 2,75 ms incluindo rede, conversores e processo de mixagem; b. Entrada digital para saída digital, 1,75 ms incluindo mecanismo de mixagem de rede (ASRC desligado); 7. Faixa Dinâmica; a. Entradas analógicas para saídas analógicas 108dB referenciados a 0dBFS, 111dB ponderado A; b. Entradas analógicas para saídas digitais 110dB referenciados a 0dBFS, 113dB ponderado A; 8. Ruído de entrada equivalente;	UN	6	R\$ 98.631,20	R\$ 591.787,20

	a. Pré-amplificador de microfone: -128 dBu, fonte de 150 Ohm, nível de entrada de referência de -50 dBu; 9. Isolamento de diafonia, separação estéreo e CMRR; a. Canal de linha analógica para isolamento de canal: mínimo de 90dB, 20 Hz a 20 kHz b. Separação estéreo de linha analógica: mínimo de 85dB, 20 Hz a 20 kHz; c. Entrada de linha analógica CMRR: mínimo de 80dB, 20 Hz a 20 kHz; d. Entrada de microfone CMRR: > 60 dB, 20 Hz a 20 kHz; 10. Entrada CA da fonte de alimentação; a. Alimentação de faixa automática, 95VAC a 240VAC, 50 Hz a 60 Hz, receptáculo IEC, fusível interno; b. Consumo de energia: 14 Watts; 11. Temperaturas operacionais; a. 0 grau C a +40 grau C, <90% de umidade, sem condensação; 12. Dimensões a. 8,5 "(22 cm) de largura; dois podem ser montados lado a lado em um espaço de rack padrão 1RU; 1,72 "(4,4 cm) de altura, 11,75" (30 cm) de profundidade; 13. Deve possuir 08 (oito) entradas de nível de linha balanceados mono ou 04 (quatro) estéreo, em conectores RJ-45 e DB-25; 14. Deve possuir e08 (oito) saídas de nível de linha balanceadas mono ou 04 (quatro) estéreo, em conectores RJ-45 e DB-25; Observações Marca: TELOS Modelo: xNode analógico Pais Origem: EUA Garantia: 36 meses				
4	Interface de áudio IP de sinal misto, com as seguintes características técnicas mínimas: 1. Pré-amplificadores de microfone; a. Impedância da fonte: 150 Ohms; b. Impedância de entrada: 4 k Ohms mínimo, balanceado; 2. Entradas de linha analógica; a. Impedância de entrada: > 40 k Ohms, balanceada; b. Faixa de entrada nominal: Seleccionável, +4 dBu ou -10dBv; 3. Saídas de linha analógica; a. Impedância da fonte de saída: <50 Ohms balanceada; b. Impedância de carga de saída: 600 Ohms, mínimo; 4. Entradas e saídas de áudio digital; a. Nível de referência: +4 dBu (-20 dB FSD); b. Impedância: 110 Ohm, balanceada; c. Formato do sinal: AES3 (AES / EBU); 5. Resposta de Frequência;	UN	6	R\$ 98.631,20	R\$ 591.787,20

a. Qualquer entrada para qualquer saída: +/- 0,5 dB, 20 Hz a 20 kHz; 6. Latência; a. Entrada analógica para saída analógica, 2,75 ms incluindo rede, conversores e processo de mixagem; b. Entrada digital para saída digital, 1,75 ms incluindo mecanismo de mixagem de rede (ASRC desligado); 7. Faixa Dinâmica; a. Entradas analógicas para saídas analógicas 108dB referenciados a 0dBfs, 111dB ponderado A; b. Entradas analógicas para saídas digitais 110dB referenciados a 0dBfs, 113dB ponderado A; 8. Ruído de entrada equivalente; a. Pré-amplificador de microfone: -128 dBu, fonte de 150 Ohm, nível de entrada de referência de -50 dBu; 9. Distorção Harmônica Total + Ruído; a. Pré-entrada de microfone para saída analógica: <0,005%, 1 kHz, entrada de -36dBu, saída de + 18dBu; b. Entrada analógica para saída analógica: <0,005%, 1 kHz, entrada de + 18dBu, saída de + 18dBu; 10. Isolamento de diafonia, separação estéreo e CMRR; a. Canal de linha analógica para isolamento de canal: mínimo de 90dB, 20 Hz a 20 kHz; b. Separação estéreo de linha analógica: mínimo de 85dB, 20 Hz a 20 kHz; 11. Entrada CA da fonte de alimentação; a. Alimentação de faixa automática, 95VAC a 240VAC, 50 Hz a 60 Hz, receptáculo IEC, fusível interno; b. Consumo de energia: 14 Watts; 12. Temperaturas operacionais; a. 0 grau C a +40 grau C, <90% de umidade, sem condensação; 13. Dimensões; a. 8,5 "(22 cm) de largura; dois podem ser montados lado a lado em um espaço de rack padrão 1RU; 1,72 "(4,4 cm) de altura, 11,75" (30 cm) de profundidade; 14. Fornece 01 (uma) entrada analógica de Mic/Line selecionável, 02 (duas) entradas de linha analógicas dedicadas, 03 (três) saídas de linha analógicas, 01 (uma) entrada AES3 digital e 01 (uma) saída AES3, em conectores RJ-45 e DB-25;				
Observações 15. Características técnicas xNode de sinal misto da Telos Alliance; Marca: TELOS Modelo: xNode de sinal misto Pais Origem: EUA Garantia: 36 meses				

16	Receptor Decodificador Integrado Multiformato, com as seguintes características técnicas: 1. Preparado para contribuição via internet; 2. Possuir monitoração de áudio e vídeo no painel frontal; 3. Seleção de serviço para redistribuição com saída IP remuxada; 4. Suporte instalado a processamento 10 bit / 4:2:2, SD, HD, UHD, MPEG2, H264 e HEVC; 5. 4 (quatro) entradas de RF (950-2150 MHz), 2 (duas) entradas DVBSI, 2 (duas) entradas IP (MPEG-2 TS / MPTS), todas selecionáveis através do painel frontal e Interface de usuário baseada na web; 6. Suporte instalado a sinais DVB-S e DVB-S2; 7. Suporte instalado a baixa taxa de símbolos (low symbol rate); 8. Saída de vídeo 3G-SDI (SMPTE-424M); 9. Saída de áudio: SDI com suporte a 16 canais monos embarcados, incluindo 8 (oito) canais monos analógicos com conexão XLR; 10. Capacidade de descrambling BISS 0/1/E, incluindo descrambling a multi-serviços; 11. Sincronização externa; 12. Alimentação: 110/220VCA Observações Acessórios inclusos: Acompanha uma fonte de alimentação reserva para cada equipamento para reposição futura; Os equipamentos acompanham manuais de operação e técnico. Cabo de áudio 8 XLR Balanced Breakout cable for External AES/Analog Audio Marca: ATEME Modelo: DR5000 HW Todas as licenças para atender o TR inclusas Pais Origem: FRANÇA Garantia: 36 meses	UN	20	R\$ 263.591,32	R\$ 5.271.826,40
43	Sistema de Replay para unidade móvel de produção 1 - Especificações: a) Gravação nativa em DVCPRO @ 50Mb/s ou 100Mb/s, podendo ter a taxa de gravação alterada no momento da utilização do equipamento; b) Com 04(quatro) canais de entradas e 02 (dois) canais de saída de vídeo; c) Suportar os seguintes formatos de vídeo: SD: 525i /59,94 ou 625i/50 HD: 1080i/59,94, 1080i/50, 720p/59,94, 720p/50;	UN	4	R\$ 1.006.593,68	R\$ 4.026.374,72

	d)Capacidade para 76 horas de armazenamento de mídia de vídeo HD 1080i / 59,94 a taxa de bits de 100 Mb/s; e)Aceitem os seguintes formatos de entrada de vídeo digital: 525i e 625i SD-SDI (270Mb/s@10b) e 4 trilhas de áudio integrados ao vídeo a 48KHz@20b, 720p e 1080i HD-SDI (1,5Gb/s@10b) e 8 trilhas de áudio integrados (48KHz@24b) f)Entradas e saídas de áudio digital AES para 8 trilhas mono em AES-59 / TASCAM' Fêmea 25D; g)Entrada de LTC não balanceada; h)Portas no padrão RS-422, que permita a comunicação com equipamentos externos, utilizando os protocolos Sony BVW-75, Louth VDCP e Odetics; i) Saída de monitoração com contagem regressiva de tempo; j)Permite compartilhamento do conteúdo em tempo real via rede ethernet; l) Roteador de áudio integrado; m) Controle sobre Roteadores de vídeo externos; n) Ferramentas integradas de importação e exportação de arquivos de mídia; o) Adequado para instalação em Rack padrão 19"; 2 - O sistema de replay acompanha o painel de controle e todos os acessórios necessários para seu devido funcionamento; 3 - Equipamento possui fonte redundante; Marca: ROSS Modelo: MIRA-X-DV-01- Mira Express Replay System Hardware / DVCPRO Native / 4R+2P Channels / 76-Hour Media Storage MIRA-X-SW - Mira Express Replay System Software Suite MIRA-CS-X - Mira Control Surface Pais Origem: CANADÁ Garantia: 36 meses				
54	Analizador de espectro Portátil, conforme características abaixo: 1. Medidor de campo para padrão de televisão digital brasileira e analisador de espectro. Compatível com sinal digital ISDB-Tb, DVB-S, DVB-S2 e DVB-S2 multistream.	UN	2	R\$ 300.858,82	R\$ 601.717,64

2. Leitura de MER, BER, SNR e tabelas do sinal ISDB-Tb; 3. Codificador de vídeo MPEG-2, MPEG-4 H.264, HEVC H.265; 4. Codificador de áudio MPEG-1, MPEG-2, HE-AAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus; 5. Entrada RF conector F de 75 Ω, ASI-TS, IPTV, e IP; 6. Saída ASI-TS e HDMI; 7. Possui porta USB para transferência de dados; 8. Possui módulo GPS para captação dos níveis de sinal e localizador do ponto medido (analisador de cobertura GPS); 9. Possui também diagrama de constelação, merograma e espectrograma, streamisdbng de áudio e vídeo, captura de tela das medidas, banda larga LNB, wi-fi 2.4GHz, gravação de TS, monitoramento de sinal; 10. Analisador e decodificador de rádio FM; 11. Analisador, Gravador e Reprodutor de TS; 12. Possui decodificador RDS para Rádio FM; 13. Possui função de Network delay Marign; Observações Características técnicas Marca: PROMAX Modelo: RANGERNeo 3 Pais de Origem: ESPANHA Garantia: 36 meses				
---	--	--	--	--

O Valor Total Global: R\$ 14.317.677,50 (Quatorze milhões, trezentos e dezessete mil, seiscentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA	DADOS BANCÁRIOS
Validade da proposta: 90 (noventa) dias corridos contados da data de sua apresentação. Item J.2.4	Banco: Banco Bradesco S/A
Prazo de Entrega e fornecimento: O prazo máximo para entrega dos equipamentos e demais obrigações, objeto deste Termo de Referência, é de até 90 (noventa) dias corridos, a contar do início da vigência do Instrumento Contratual. Item F1	Agência: 0309
Prazo de Garantia: 36 (trinta e seis) meses para os itens 1, 2, 3, 4, 16, 43, 54, a contar da data de emissão do Termo de Aceitação e do atesto na Nota Fiscal/Fatura, observadas as condições estabelecidas no Tópico N deste Termo de Referência.	Conta-corrente: 9444-7

Das Declarações e demais documentos:

DADOS DA LICITANTE	DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL (*)
Razão Social: Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA	Nome: Oséias Santos da Silva
CNPJ (MF): 04.665.574/0001-30	Cargo / Função: Sócio diretor
Endereço: Rua Florismundo Decnop, 440 – Loja 15 – Tavares – Santo Antônio de Pádua/RJ	Profissão: Empresário
CEP: 28.470-000	CPF / MF nº : 080.897.267-7
Telefone / Fax: (21) 2728-8457	RG nº 11.153.963-1 Expedido por: DETRAN
E-mail: osantos@avstelecom.com.br	Natural de: Santo Antonio de Pádua / RJ
Cidade: Santo Antônio de Pádua/RJ	Estado civil: Casado
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Endereço: Rua Florismundo Decnop, 440 – Loja 15 – Tavares – Santo Antônio de Pádua/RJ
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Telefone / Fax: 21-9720-8031
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	E-mail: osantos@avstelecom.com.br

Santo Antônio de Pádua/RJ, 29 de novembro de 2022.

OSEIAS SANTOS DA
SILVA:08089726771

Assinado de forma digital por OSEIAS
SANTOS DA SILVA:08089726771
Dados: 2022.11.28 16:19:30 -03'00'

Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA

Oséias Santos da Silva

Sócio- Diretor

R.G.: 11.153.963-1 .Expedido por: DETRAN

Das Declarações e demais documentos:

J	PROPOSTA ECONÔMICA: J.2. A proposta contém, conforme modelo apresentado no ENCARTE B: J.2.1. Dados da empresa tais como: razão social, número do CNPJ, inscrição estadual / distrital / municipal, endereço completo, número de telefone e fac-símile, sítio da internet e endereço eletrônico (se aplicáveis), banco, agência e número da conta corrente para onde deverá ser emitida a ordem bancária, data e assinatura do responsável legal; J.2.2. Descrição detalhada do objeto ofertado: marca, modelo, referência, este último se houver, país de origem, descrição detalhada das características técnicas dos objetos cotados, e acessórios, se houver, conforme especificações e quantidades constantes do Encarte A e modelo de proposta para cotação de preços. J.2.2.1. Os equipamentos oferecidos são novos e de primeiro uso, fabricados em série, não são fabricados com características exclusivas ou adaptações feitas para adequação a este Termo de Referência, garantindo assim a reposição de peças e componentes. Será entregue devidamente acondicionado, em caixa lacrada, de forma a permitir a completa segurança no transporte; J.2.3. O valor unitário e o valor total dos equipamentos, expressos em reais, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do fornecimento e demais obrigações, objeto deste Termo de Referência; J.2.6. Documentação técnica do fabricante que comprove o atendimento das especificações dos equipamentos que compõem os equipamentos e os sistemas cotados, constantes no Encarte A. Considera-se documentação oficial do fabricante: J.2.6.1. Catálogo, <i>folder</i>, certificado ou manual elaborado pelo fabricante; ou J.2.6.2. Documento extraído de consulta realizada pela Internet na página oficial do fabricante, devendo, nesse caso, ser indicado o endereço eletrônico do fabricante com menção à página de que consta a informação apresentada; J.2.6.3. Caso o LICITANTE VENCEDOR não disponha de catálogos, <i>folders</i>, impressos ou publicações originais do fabricante quanto às especificações técnicas dos produtos, deverá apresentar declaração do fabricante em que constem as especificações, preferencialmente em língua portuguesa. Se for apresentada declaração em outro idioma, esta deverá vir acompanhada de tradução para a língua portuguesa; J.2.6.3.1. Poderão ser apresentados em língua inglesa os catálogos e <i>folders</i> do fabricante com especificações técnicas; J.2.7. Declaro expressamente que os preços contidos na proposta incluem todos os custos, tais como: salário, ônus tributários, fiscais, parafiscais, trabalhistas, comerciais e sociais, taxas, seguro, transporte, embalagem, acessórios, materiais, equipamento, dispositivo, tecnologia, método ou processo desembaraçado, cabendo-lhe todas as obrigações derivadas das permissões ou licenças de utilização;
---	--

J.2.8. Garantia de funcionamento de no mínimo **36 (trinta e seis) meses para os itens 1, 2, 3, 4, 16, 43, 54**, inclusive a substituição, desmontagem, montagem e transporte dos equipamentos e acessórios para fins de reparos durante o período de garantia, e demais despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Termo de Referência, com a entrega dos equipamentos nos locais descritos no **Tópico G**;

J.2.9. No caso de equipamentos de **procedência estrangeira**, declaramos expressamente de que estamos cientes que o pagamento somente será efetuado se o **LICITANTE VENCEDOR** apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, cópias autenticadas ou originais dos seguintes documentos: Declaração de Importação - DI, e comprovação de pagamento dos tributos (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, dentre outros), ou seja, a comprovação de nacionalização do bem;

J.2.10. Declaro que fornecerei todo e qualquer acessório não previsto nas especificações, mas que se façam necessários ao correto funcionamento dos equipamentos;

J.2.11. Declaro que durante o período de garantia de funcionamento, as despesas com o transporte para o atendimento das condições previstas neste Termo de Referência, correrão por conta do **LICITANTE VENCEDOR**, não cabendo à **EBC** quaisquer ônus adicionais;

J.2.12. Declaro, que a Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA, representante credenciado / integrador, está autorizado pelo fabricante e se responsabiliza, quando houver, a fornecer, a montar, a instalar, integrar, a ativar, a testar, a treinar e a prestar garantia de funcionamento dos itens ofertados;

J.2.14. Declaro de que estamos legalmente estabelecidos e que exploramos ramo de atividade pertinente e compatível com o objeto deste Edital e anexos.

J.2.15. Declaro de que concorda, expressa e integralmente, com os termos e condições de contratação do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Empresa Brasil de Comunicação S.A – EBC e da Lei nº 13.303/2016, disponível no seguinte endereço eletrônico:

<https://www.ebc.com.br/sites/institucional/files/atoms/files/reglicebc.pdf>

Santo Antônio de Pádua/RJ, 29 de novembro de 2022.

OSEIAS SANTOS DA
SILVA:08089726771

Assinado de forma digital por OSEIAS
SANTOS DA SILVA:08089726771
Dados: 2022.11.28 16:20:08 -03'00'

Alpha Vision Comércio e Serviços de Telecomunicações LTDA

Oséias Santos da Silva

Sócio- Diretor

R.G.: 11.153.963-1 .Expedido por: DETRAN