



DEFENSORIA PÚBLICA DO AMAPÁ
Rua Eliezer Levy, Nº 1157 - Bairro Centro - CEP 68900-083 - Macapá - AP - defensoria.ap.def.br

APOSTILAMENTO

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 030/2025-DPE/AP Vinculado ao processo n.º 25.0.000005693-9 - DPE/AP

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO N.º 030/2025-DPE/AP
Vinculado ao processo n.º 25.0.000005693-9 - DPE/AP

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 11.762.144/0001-00 e o FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ - FEDPAP, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 33.598.075/0001-75, sediada na Rua Eliezer Levy, n.º 1157, Bairro Centro – Macapá - Ap, doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo Defensor Público-Geral o Sr. **JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO**, nomeado pelo Decreto n.º 1.117/2024, de 25 de janeiro de 2024, publicado no Diário Oficial do Estado n.º 8.089, de 25 de janeiro de 2024, brasileiro, casado, e do outro lado a Empresa **ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ sob o n.º 51.835.693/0001-73, estabelecida na Rua Monte Castelo, n.º 164 - Bairro: Aparecida, Santarém-PA, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. **ODAILSON NOGUEIRA DOS SANTOS**; em observância às

disposições da Lei n.º 14.133/, de 1º de abril de 2021, resolvem celebrar este Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato n.º 030/2025, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP. n.º 017/2024-DPE/AP**, nos termos do artigo 124 da Lei n.º 14.133/2021 com as alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO

1.1 O presente Termo de Apostilamento tem como intuito alterar as Descrições/Especificações abaixo:

1.2 Objeto da contratação:

Item	Especificação	Marca/Modelo	Unid.	Quant.	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	Monitor de Videowall	LG 55VL5PJ-A	Und	16	R\$ 9.320,69	R\$ 149.131,04
	Suporte Tv Grande Gigante Articulado 50 A 90 Suporte Articulado para TVs de 50" a 90" Especificações Técnicas Compatibilidade: Tamanho da tela: 50 a 90 polegadas Padrão VESA: 300x200 mm até 800x400 mm (HxV) Peso máximo suportado: 60 kg Ajustes e Movimentos: Giro horizontal: Até 60° para esquerda/direita (limitado pelo tamanho da TV) Inclinação vertical: +3° para cima e - 15° para baixo Ajuste de nível: ±3° Distância da parede: Mínima: 7,7 cm (braços recolhidos) Máxima: 43 cm (braços estendidos) Material e Acabamento: Estrutura: Aço carbono reforçado Tratamento:					
2		EVOLUSOM	Und	16	R\$ 533,56	R\$ 8.536,96

Anticorrosão Pintura: Epóxi eletrostática de alta resistência Recursos Adicionais: Organizador de cabos: Sim Nível bolha: Incluso para auxiliar na instalação Trava de segurança: Sim Instalação: Superfícies compatíveis: Paredes de alvenaria (tijolo ou bloco) Painéis de madeira ou MDF Acessórios inclusos: Kit de parafusos para fixação na parede e na TV Manual de instalação ilustrado Dimensões e Peso: Dimensões da embalagem: 34,7 x 44,2 x 8,5 cm Peso com embalagem: Aproximadamente 9 kg					
Mesa de Som 24 Canais 6 Auxiliares Com BT / EFX e USB MGX-2446 USB – Soundcast Mesa de Som Soundcast MGX-2446 USB Especificações Técnicas Canais: 24 canais mono com entradas XLR balanceadas e conectores TRS de 1/4".					

3	Entradas de Microfone: Tipo: XLR balanceado eletronicamente, circuito de entrada discreto. Faixa de ganho: +10 dB a +60 dB. Impedância: Aproximadamente 2,6 kΩ balanceado. Nível máximo de entrada: +12 dBu @ +10 dB de ganho. Relação sinal-ruído: 110 dB / 112 dB ponderada A (0 dBu In @ +22 dB de ganho). Distorção (THD+N): 0,005% / 0,004% ponderada A. Entradas de Linha: Conector: TRS de 1/4" balanceado eletronicamente. Impedância: Aproximadamente 20 kΩ balanceado; 10 kΩ desbalanceado. Faixa de ganho: -10 dB a +40 dB. Nível máximo de entrada: +30 dBu. Entradas Estéreo: Conector: TRS de 1/4" balanceado eletronicamente. Impedância: Aproximadamente 20 kΩ. Nível máximo de entrada: +22 dBu. Equalização: Canais Mono: Grave: 80 Hz / ±15 dB. Médio: 100 Hz - 8	SOUNDCAST	Und	02	R\$ 7.184,76	R\$ 14.369,52
---	--	-----------	-----	----	--------------	---------------

kHz / ± 15 dB.
Agudo: 12 kHz / ± 15 dB.
Canais Estéreo:
Grave: 80 Hz / ± 15 dB.
Médio Grave: 500 Hz / ± 15 dB.
Médio Agudo: 3 kHz / ± 15 dB.
Agudo: 12 kHz / ± 15 dB.
Saídas:
Saída principal:
XLR balanceado e TRS 1/4".
Saídas auxiliares: 6 auxiliares balanceadas.
Saídas de fones: 1 saída P10 estéreo com controle de volume independente.
Saídas para gravação: RCA estéreo.
Recursos Adicionais:
Processador de efeitos digitais integrado.
Conectividade Bluetooth para reprodução sem fio.
Porta USB para gravação e reprodução direta.
Alimentação Phantom Power de +48V para microfones condensadores.
Construção e Dimensões:
Estrutura robusta em metal e plástico de alta resistência.
Dimensões aproximadas: 72 cm x 45 cm x 14 cm.

Peso: Aproximadamente 8 kg. Alimentação: Fonte de energia: 100-240V ~ 50/60Hz.					
Mesa De Corte Switcher De Video Feelworld L4 A Feelworld L4 é uma mesa de corte de vídeo compacta e versátil, projetada para transmissões ao vivo e produções de vídeo com múltiplas câmeras. Com uma tela sensível ao toque integrada e diversas opções de conectividade, oferece uma solução completa para profissionais do audiovisual. Especificações Técnicas Entradas de Vídeo: 1 x SDI (BNC) 4 x HDMI Saídas de Vídeo: 1 x SDI (BNC) 1 x HDMI 1 x USB 3.0 para conexão com computador Tela Integrada: Display LCD de 10,1" sensível ao toque, permitindo monitoramento e controle direto das fontes de vídeo. Resolução Suportada: Até 1080p a 60 fps, garantindo alta qualidade de imagem nas transmissões.					

4	Funções Adicionais: Chroma Key para sobreposição de fundos virtuais. Modos Picture-in-Picture (PiP) configuráveis. 13 efeitos de transição para alternância suave entre as fontes de vídeo. Áudio. Entradas e saídas de áudio de 3,5 mm para mixagem de áudio de 2 canais. Suporte para áudio embutido nas entradas HDMI e SDI. Construção: Carcaça de alumínio durável com ventilador integrado para dissipação de calor. Dimensões e Peso: Compacta e leve, facilitando o transporte e a instalação em diferentes ambientes. A Feelworld L4 é ideal para transmissões ao vivo, eventos corporativos, produções educacionais e qualquer situação que exija a gestão eficiente de múltiplas fontes de vídeo. Sua interface intuitiva e recursos avançados permitem que usuários de diversos níveis realizem produções	FELLWORLD	Und	02	R\$ 3.566,90	R\$ 7.133,80
---	---	-----------	-----	----	--------------	--------------

	profissionais com facilidade.					
5	Shure CVG12D-B/C - Microfone gooseneck com Base Especificações Técnicas Tipo de Microfone: Condensador de eletreto Padrão Polar: Cardioide Resposta de Frequência: 70 Hz a 16 kHz Impedância de Saída: 180 Ω Sensibilidade: -33 dBV/Pa (22 mV) Nível Máximo de Pressão Sonora (SPL): 120 dB SPL (1 kHz a 1% THD) Relação Sinal-Ruído: 67 dB (referenciado a 94 dB SPL) Ruído Próprio: 27 dB SPL (ponderado A, típico) Alimentação: 11 a 52 V DC (Phantom Power) Conector de Saída: XLR balanceado Comprimento do Gooseneck: 12 polegadas (30,5 cm) Base Integrada: Sim, com botão liga/desliga e LED indicador Características Adicionais Tecnologia CommShield®: Proteção avançada contra interferências de RF	MMF-303	Und	10	R\$ 2.973,50	R\$ 29.735,00

de dispositivos móveis, garantindo captação limpa e livre de ruídos indesejados. Construção Robusta: Gooseneck flexível e resistente, permitindo ajustes precisos no posicionamento. Base Integrada: Facilita a instalação e o uso em mesas de conferência, púlpitos e salas de reunião. Chave Liga/Desliga: Controle prático do áudio com indicador luminoso de status. Design Discreto e Profissional: Acabamento elegante na cor preta, ideal para ambientes formais. Este microfone é ideal para conferências, reuniões corporativas e ambientes institucionais que exigem captação clara e precisa da fala, com alta resistência a interferências externas.					
Sistema Sem Fio AKG WP300 Dual Vocal Set True Diversity Full Scan 100 Canais Especificações					

6	Técnicas Frequência Portadora: 640.000 - 664.750 MHz, com 100 canais selecionáveis. Tipo de Modulação: FM. Resposta de Frequência: 100 Hz a 14.000 Hz. Distorção Harmônica Total (THD): 0,8%. Relação Sinal/Ruído: 105 dB (A). Potência de Transmissão: <10 mW. Alcance Operacional: Até 50 metros sem obstáculos. Quantidade de Sistemas Simultâneos: Até 4 sistemas WP-300 podem operar na mesma banda. Alimentação e Consumo Transmissor: Alimentado por 2 pilhas AA de 1,5V ou 2 pilhas AA recarregáveis de 1,2V. Receptor: Fonte de alimentação AC 12V 500mA incluída. Duração da Bateria: Até 8 horas com pilhas alcalinas de 1,5V AA. Saídas de Áudio Balanceada: Conector XLR de 3 pinos.	AKG	Und	03	R\$ 2.002,30	R\$ 6.006,90
---	---	-----	-----	----	--------------	--------------

Não-balanceada: Conector P10 TS 1/4" (6,35 mm). Dimensões e Peso Receptor: 220 mm x 182 mm x 47 mm Peso: 477 g. Transmissor: 250 mm x 50 mm x 50 mm Peso: 243 g. Conteúdo da Embalagem 1 transmissor de mão. 1 receptor. 2 antenas removíveis. 1 suporte para pedestal. 1 fonte de alimentação bivolt com saída de 12V. Este sistema de microfone sem fio oferece transmissão de alta qualidade com tecnologia True Diversity, garantindo estabilidade e clareza na captação de áudio. Com 100 canais disponíveis e função Full Scan, permite fácil seleção da melhor frequência para operação livre de interferências. Ideal para eventos ao vivo, apresentações musicais e palestras, proporcionando liberdade de movimento e excelente desempenho sonoro.						
---	--	--	--	--	--	--

Caixa Jbl Ativa
Max10 250w Rms
10
Bluetooth/usb
110V/220V Cor
Preto
Especificações
Técnicas
Potência de Saída:
250W RMS
Sistema de Alto-
Falantes: Duas
vias
com woofer de 10
polegadas
Resposta de
Frequência: 70 Hz
a
16.500 Hz (± 3 dB)
SPL Máximo: 127
dB (Pico)
Impedância de
Entrada: 100k
ohms
balanceado
Conectividade
Entradas:
2 entradas
combinadas
XLR/TRS
(mic/line) com
ajuste automático
de
ganho
1 entrada auxiliar
de 3,5 mm
Saída:
1 saída XLR pass-
thru
Bluetooth:
Streaming de áudio
com
versão 5.0
MP3 Player
Integrado: Porta
USB para
reprodução direta
de arquivos
Alimentação
Tensão
selecionável entre
110-127V ou
220-240V
Cobertura Acústica
Ângulo nominal de

7	110° x 60° Design e Construção Gabinete robusto com alça para transporte Suporte para pedestal com dois ângulos de inclinação Pontos M8 para íçamento Dimensões Largura: 310 mm Altura: 531 mm Profundidade: 300 mm Peso: Aproximadamente 11,3 kg Recursos Adicionais Tone & Locate: Ajuste fácil e eficiente para cada aplicação, com 15 presets selecionáveis para diferentes tonalidades Aplicações Versáteis: Adequada para uso em igrejas, eventos ao vivo, apresentações e sistemas de PA Portabilidade: Design compacto e leve, facilitando o transporte e a instalação A JBL Max10 é uma caixa de som ativa que combina potência e qualidade sonora, oferecendo recursos modernos como conectividade Bluetooth e MP3	JBL	Und	12	R\$ 3.342,30	R\$ 40.107,60
---	--	-----	-----	----	--------------	---------------

player integrado. Seu design robusto e versátil a torna ideal para diversas aplicações profissionais e pessoais.					
Câmera PTZ 4K SH-HD10 para Videoconferência com Zoom 20x HDMI + USB 2.0 Especificações Técnicas (Parâmetros do Produto): Sensor de imagem: CMOS HD 1/2.8" com 2.2 milhões de pixels efetivos Resolução máxima: 4K (compatível com 1080p HD) Ângulo de visão (horizontal): 110° Ângulo de visão (com lente): 58.5° Zoom: 20x (zoom óptico) Velocidade de pan (giro horizontal): até 80°/s (alcance de 355°) Velocidade de tilt (inclinação vertical): até 60°/s (de -30° a +90°) Foco: Automático com correção para baixa luminosidade Conectividade: HDMI USB 2.0 RS232/RS485 (controle remoto via protocolo VISCA/Pelco P/D) Controle remoto: IR incluso com					

8	funções de presets e navegação Tamanho da câmera: 5.9 x 5.5 x 4.7 polegadas Tamanho da caixa: 10 x 8 x 9.6 polegadas Peso: 2.2 kg Fonte de alimentação: Adaptador DC 12V incluso Acessórios inclusos: Controle remoto IR Manual de operação Cabo USB 2.0 Suporte de montagem (bracket) Fonte de alimentação 12V DC Características do Produto: Imagem Ultra-Clear 4K: Com sensor CMOS HD de 2.2 MP, entrega vídeos em altíssima definição, ideal para ambientes profissionais. Movimentação Pan/Tilt Rápida e Silenciosa: Motores de passo silenciosos garantem posicionamento ágil e preciso. Compatibilidade ampla: Funciona com qualquer codec ou software de videoconferência moderno (Zoom, Teams, Skype, OBS, etc.). Grande-angular +	SH-HD10	Und	07	R\$ 6.236,78	R\$ 43.657,46
---	--	---------	-----	----	--------------	---------------

Zoom potente: Ideal para ambientes médios e grandes, cobrindo uma área ampla com excelente detalhamento. Controle remoto inteligente: Suporta múltiplos presets, ajustes de zoom, foco e posição com rapidez. Transmissão de imagem direta via HDMI ou USB 2.0: Qualidade profissional mesmo sem codificadores externos. Controle via RS232/RS485 com protocolo VISCA: Permite automação, integração com painéis de controle e operações remotas.					
Mini CPU Dell OptiPlex 7010 MFF com Monitor Gamer Samsung 24 Especificações do Dell OptiPlex 7010 MFF Processador: Intel Core i5-12500T, 12^a geração, 6 núcleos e 12 threads, desempenho otimizado para multitarefas. Memória RAM: 16 GB DDR4, garantindo fluidez na execução de aplicativos e processos simultâneos. Armazenamento:					

	SSD de 512 GB, proporcionando inicialização rápida e acesso ágil aos arquivos. Sistema Operacional: Windows 11 Pro, com recursos avançados de produtividade e segurança. Conectividade: USB: Múltiplas portas para conexão de periféricos. Vídeo: HDMI e DisplayPort, permitindo conexão de múltiplos monitores. Rede: Ethernet Gigabit e Wi-Fi 6 para conexões rápidas e estáveis. Alimentação: Bivolt (110V/220V). Periféricos Incluídos: Teclado e mouse.					
9	Monitor Gamer Samsung 24" Full HD - LF24T350FHLMZD Tamanho da Tela: 24 polegadas. Resolução: Full HD (1920x1080), com imagens nítidas e definição ideal para jogos e trabalho. Taxa de Atualização: 75Hz, oferecendo maior fluidez visual em relação aos modelos convencionais. Tecnologia de	DELL OPTIPLEX	Und	02	R\$ 5.303,28	R\$ 10.606,56

	Painel: IPS, com cores vivas e amplo ângulo de visão. Tempo de Resposta: 5ms, ideal para jogos e vídeos sem atrasos perceptíveis. Tecnologias Adicionais: FreeSync: Sincroniza a taxa de atualização da tela com a da placa de vídeo, eliminando cortes e travamentos. Eye Saver Mode: Reduz a emissão de luz azul para conforto visual prolongado. Flicker Free: Minimiza a cintilação da tela. Conectividade: Entradas HDMI e VGA, permitindo fácil conexão com PCs, notebooks e consoles. Design: Bordas ultrafinas, ideal para setups com múltiplos monitores e visual limpo.					
	Controle Remoto Apresentador Spotlight Advanced Sem Fio Bluetooth Logitech - 910-004654 Controle Apresentador Logitech Spotlight Advanced					

10	Modelo: 910-004654 Dimensões do Apresentador: • Altura: 131,3 mm • Largura: 28,1 mm • Profundidade: 12,1 mm • Peso: 49,2 g (com bateria) Dimensões do Receptor USB: • Altura: 40,4 mm • Largura: 17,2 mm • Profundidade: 6,8 mm • Peso: 3,3 g Cabo de Carregamento: • Comprimento: 140 mm Tecnologia de Sensor: • Acelerômetro 3D • Giroscópio integrado Bateria: • Tipo: Polímero de lítio recarregável (85 mAh) • Duração: Até 3 meses por carga completa • Recarga rápida: 1 minuto = até 3 horas de uso • Tempo de carga total: Aproximadamente 60 minutos Conectividade: • Bluetooth de baixa energia • Receptor USB com conexão sem fio de 2,4 GHz • Alcance sem fio: até 30 metros Compatibilidade Bluetooth: • Windows 10 ou superior • macOS X 10.10 ou posterior	LOGITECH	Und	04	R\$ 458,41	R\$ 1.833,64
----	---	----------	-----	----	------------	--------------

• Funcionalidade básica: Chrome OS e Android 5.0 ou superior - Compatibilidade com Receptor USB: • Windows 7, 8, 10 ou superior • macOS X 10.10 ou posterior • Funcionalidade básica: Chrome OS e Linux - Recursos Adicionais: • Alertas vibratórios para gerenciamento do tempo • Indicador LED de status e bateria • Personalização de botões via software Logi Options+ • Efeitos de realce, ampliação e controle por gestos - Itens Inclusos: • Apresentador Spotlight • Receptor USB • Cabo de carregamento • Bolsa de transporte • Documentação					

11	Garantia e Serviços Adicionais Garantia: Todos os itens possuem garantia de 36 meses, cobrindo defeitos de fabricação e funcionamento dentro das condições normais de uso. Instalação: Inclusa a instalação completa dos equipamentos, garantindo o correto funcionamento e integração entre os dispositivos. Treinamento e Transmissão de Conhecimento: Oferecemos orientação técnica para o uso adequado dos produtos, permitindo que o usuário aproveite ao máximo as funcionalidades de cada equipamento.	-	Und	240	R\$ 92,06	R\$ 22.094,40
Valor Total						R\$ 333.212,88

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O valor global atualizado do contrato n.º 030/2025-DPE/AP passa de **R\$ 332.777,28 (trezentos e trinta e dois mil e setecentos e setenta e sete reais e vinte oito centavos)** para **R\$ 333.212,88 (trinta e três mil e duzentos e doze reais e oitenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

3.1 Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições anteriormente acordadas no Contrato n.º 030/2025-DPE/AP, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Instrumento.

Macapá/AP, data da assinatura eletrônica.

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NETO
Defensor Público-Geral do Estado do Amapá
Contratante



Documento assinado eletronicamente por **José Rodrigues dos Santos Neto, Defensor Público-Geral**, em 05/08/2025, às 10:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
[https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?](https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei.ap.def.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador
0131071 e o código CRC **5917D196**.
