

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
70017	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
06.170.517/0001-05	AV. PRESIDENTE WILSON, 194/198 11. ANDAR - CENTRO	20030-021
Município	UF	Telefone
RIO DE JANEIRO	RJ	(21) 3436.8012/ (21) 3436.8013(21) 3436.8014

Ano	Tipo	Número	Pré-empenho
2025	NE	828	2025PE000407

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167749	1000000000	339030	70098	ADM MATMAN

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
14/10/2025	Ordinário	2024.0.000008007-5	-	305.528,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
59.903.006/0001-11	ALFA CONSTRUTORA LTDA	07115-000
Endereço		
SALGADO FILHO 2120 SALA 2112 CENTRO		
Município	UF	Telefone
GUARULHOS	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
179	PREGAO				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	28	-	I	-	

Descrição2025NECT - Material elétrico.
SSG061**Local da Entrega**

Secao de Almoxarifado SEALMO, Av. Brasil 2.540, Benfica, Rio de Janeiro - RJ, das 9h00 as 16h00. Tel: (21) 2580-2690 / (21) 2589-7784. OBS.: Localizada na subida do viaduto de Benfica, apos a passarela 4 da Avenida Brasil, sentido a Zona Oeste.

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item 04. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 4 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul clara. Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251: 2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	16.950,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	5.000,00000	3,3900	16.950,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	Item 05. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 4 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Preta. Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	33.400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	10.000,00000	3,3400	33.400,00
		0		

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 07. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 6 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul clara. Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251: 2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	3.890,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	Item 07. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 6 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul clara. Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	3.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1.000,00000	3,8900	3.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
004	Item 08. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 6 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Cinza Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	3.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1.000,00000	3,8900	3.890,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 09. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 10 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul Clara Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	48.510,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
005	Item 09. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 10 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul Clara Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251: 2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	48.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	7.000,00000	6,9300	48.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
006	Item 10. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 10 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Verde Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	3.465,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	500,00000	6,9300	3.465,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 11. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 10 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Vermelha Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251: 2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	48.510,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
007	Item 11. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 10 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Vermelha Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251: 2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	48.510,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	7.000,00000	6,9300	48.510,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
008	Item 12. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 16 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul Clara Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251: 2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	25.980,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	2.000,00000	12,9900	25.980,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 13. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 16 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Verde Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	6.440,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
009	Item 13. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 16 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Verde Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	6.440,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	500,00000	12,8800	6.440,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
010	Item 14. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 16 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Preta Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	64.900,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	5.000,00000	12,9800	64.900,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
011	Item 17. Cabo de potencia tripolar, com condutores de cobre, conforme NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e NM 280:2011. Secao nominal: 2,5 mm Uo/U: 0,6/1 kV. Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: HEPR Cobertura: composto extrudado poliolefinico termoplastico (SHF1) Acondicionamento: Rolo de 100 m. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/Cabo PP HEPR 90° Atox 3x2,5mm.	15.360,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	2.000,00000	7,6800	15.360,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
012	Item 19. Cabo de potencia tripolar, com condutores de cobre, conforme NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e NM 280:2011. Secao nominal: 6 mm Uo/U: 0,6/1 kV. Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: HEPR Cobertura: composto extrudado poliolefinico termoplastico (SHF1) Acondicionamento: Rolo de 100 m. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/Cabo PP HEPR 90° Atox 3x6mm.	18.645,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1.100,00000	16,9500	18.645,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
013	Item 20. Cabo de potencia tripolar, com condutores de cobre, conforme NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e NM 280:2011. Secao nominal: 10 mm Uo/U: 0,6/1 kV. Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 5 Isolacao: HEPR Cobertura: composto extrudado poliolefinico termoplastico (SHF1) Acondicionamento: Rolo de 100 m. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/Cabo PP HEPR 90° Atox 3x10mm.	11.168,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	400,00000	27,9200	11.168,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
014	Item 21. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 1,5 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Azul Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	1.270,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1.000,00000	1,2700	1.270,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	Item 22. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes	1.260,00

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Total da Lista

305.528,00

Subelemento 26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Seq.	Descrição	Valor do Item
015	fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 1,5 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Branca Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v.	1.260,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1.000,00000	1,2600	1.260,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
016	Item 23. Condutor isolado em composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A), sem cobertura, para instalacoes fixas e para tensoes nominais ate 450/750 V Secao nominal: 1,5 mm Condutor: cobre, sem revestimento, de tempera mole Classe de encordoamento minima dos condutores: 4 Isolacao: composto poliolefinico extrudado nao halogenado termoplastico (LSHF/A) aplicado ao redor do condutor Cor da isolacao: Verde Acondicionamento: Rolo de 100 m. Normas aplicaveis: ABNT NBR 13248:2014, NBR 6251:2018 e ABNT NBR NM 280:2011. Observacao: Devera ser fornecida amostra para verificacao das especificacoes tecnicas prescritas nas normas aplicaveis. Unidade: metro. Marca/Modelo: Condex/cabo flexivel Atox 750v. Informacoes comuns aos itens da Nota de Empenho: Pregao Eletronico 90020/2025. Proposta da empresa, doc 4641464. Despacho autorizativo, doc 4645580. Informacao ALICIT, doc 4664685.	1.890,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
14/10/2025	Inclusão	1.500,00000	1,2600	1.890,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

JOSE TARCISIO DE OLIVEIRA REIS

***.202.357-**

14/10/2025 16:51:03

Data e hora da consulta: 15/10/2025 13:52

Usuário: ***.570.247-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Assinaturas

Gestor Financeiro

RODRIGO DA ROCHA CAMARGOS

***.482.627-**

15/10/2025 13:39:25

Versão	Data/Hora	Operação
003	15/10/2025 13:39:25	Alteração